






















--	--	--	--	--	--

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|
- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|
- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

- 
- 
- 
- 
- ESB 
- ESB 
- ESB 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



- **JSON** Key fundsChannel

Field	Type	Unit	Length	Formula
totalAmount	Number	元	10	$totalAmount = discountAmount + userRealAmount$
discountAmount	Number	元	10	$discountAmount = merchantBenefit + channelBenefit$
merchantRealAmount	Number	元	10	$merchantRealAmount = totalAmount - merchantBenefit$
channelBenefit	Number	元	10	
merchantBenefit	Number	元	10	
userRealAmount	Number	元	10	



- ○ JSON Key remainFundsChannel

□□□□□□□□□□

項目	型別	単位	桁数	小数点
remainTotalAmount	Number	円	10	2
remainDiscountAmount	Number	円	10	2
remainMerchantRealAmount	Number	円	10	2
remainChannelBenefit	Number	円	10	2
remainMerchantBenefit	Number	円	10	2
remainUserRealAmount	Number	円	10	2

--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `verifyFundsChannel`

名称	类型	是否必填	长度限制	说明
totalAmount	Number	是	[0, 9999]	totalAmount = discountAmount + userRealAmount
discountAmount	Number	否	[0, 999]	discountAmount = merchantBenefit + channelBenefit
merchantRealAmount	Number	否	[0, 99999](A)	merchantRealAmount = totalAmount - merchantBenefit
merchantCustomRealAmount	Number	否	[0, 99999999]	(B)- 1[0, 9999999999999999] nt[0, 9999999]
channelBenefit	Number	否	[0, 9999]	渠道优惠
merchantBenefit	Number	否	[0, 99999] (B)	商户优惠
userRealAmount	Number	否	[0, 9999]	用户实付金额
seq	Number	否	[0, 999]	
seqStatus	String	否	[0, 999]	00 成功 01 失败
verifyRequestId	String	否	[0, 9999]	验证请求ID(6位数字)



- **JSON** Key `makeFundsChannel` `{}{}{}{}`

<code>{}{}</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	<code>{}{}</code>
totalAmount	Number	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}(A+B)</code>	<code>{}{}{}{}</code>
channelBenefit	Number	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>
merchantBenefit	Number	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}(B{}{ })</code>	<code>{}{}{}{}</code>
userRealAmount	Number	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>
merchantRealAmount	Number	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}(A{}{ })</code>	<code>{}{}{}{}</code>
seq	Number	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	



- **JSON** Key `goodsDetail`

				
sku	String		 SKU	
qty	Integer			
price	Number			
type	String			
spec	String			
rebateCode	String			



- **JSON** Key memberDetail

				
memberId	String		 ID	
memberName	String			
grade	String			
status	String			
memberCode	String			
balance	Long			
pointBalance	Long			

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

-

属性名	属性型	属性値	属性値	属性値
mobilePhone	String	String	String	
weiChat	String	String	String openId	String
aliPay	String	String	String id	String
thirdUserId	String	String	String id	String
weChatCardPackageNotify	Object< weChatCardPackage Notify>	String	String	

[illegible]

-

項目	型別	必須	注記	備考
userUnionId	String	○	ユニオンID	
appId	String	○	アプリID	
userOpenId	String	○	ユーザーオープンID	
sendChannelId	String	○	送信チャネルID	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

• JSON Key updateOpts

updatePurchaseTime	String			yyyyMMddHHmmss
updateValidEnd	String			yyyyMMddHHmmss
updatePurchaseOrderNum	String			
updateMakeNotifyType	Object<makeNotifyType>			
updateVerifyNotifyType	Object<verifyNotifyType>			
updateMerchantRealAmount	Long			
updateMemberDetail	Object<memberDetail>			
activateShopNo	String(10)			
activateOrg	String(10)			
remark	String(200)			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `codeQueryResponseData`

codeDetail	List< codeQueryCodeDetail >			



• [JSON Key](#) `codeQueryCodeDetail`

項目	型別	必須	注記	フォーマット
code	String	○	コード	
saleChannelOrderId	String	○	販売チャネル注文ID	
saleChannelName	String	○	販売チャネル名	
saleChannelCode	String	○	販売チャネルコード	
sendChannelName	String	○	送付チャネル名	
useTimes	Integer	○	使用回数	
remainTimes	Integer	○	残回数	
verifyTimes	Integer	○	検証回数	
createDate	String	○	作成日	yyyyMMdd
createTime	String	○	作成時刻	yyyyMMddHHmmss
validStart	String	○	有効開始日	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	○	有効終了日	yyyyMMddHHmmss
activateDate	String	○	有効化日	yyyyMMdd
activateTime	String	○	有効化時刻	yyyyMMddHHmmss
activateShopNo	String	○	有効化店舗番号	
verifyDate	String	○	検証日	yyyyMMdd
verifyTime	String	○	検証時刻	yyyyMMddHHmmss
status	String	○	ステータス	
statusDesc	String	○	ステータス説明	
cityCheck	String	○	都市チェック	Y/N
ticketId	String	○	チケットID	
whaleTicketId	String	○	鯨チケットID	
ticketName	String	○	チケット名	
activityId	String	○	アクティビティID	
activityName	String	○	アクティビティ名	
faceValue	Number	○	顔値	

名称	类型	是否必填	长度限制	备注
shopNo	String	是	10	
shopName	String	是	20	
codeRemark	String	是	20	
ebuyActivityProductId	String	是	20	id
ebuyActivityProductNo	String	是	20	
fundsChannel	Object<fundsChannel>	是	10	10
remainFundsChannel	Object<remainFundsChannel>	是	10	
fundsChannels	Array<fundChannel>	是	10	10



- [JSON](#) KeycodeArr

code	String			
seq	Number			



- [JSON](#) Key Items

Item	Type	Required	Example	Notes
saleChannelItemId	String	Yes	1234567890	32 characters
ticketId	Long	Yes	12345678901234567890	18 digits
activityId	Long	Yes	12345678901234567890	18 digits
commissionDate	String	Yes	2023-10-27	0000-00-00 to 9999-12-31
validDays	Number	Yes	30	validStartDay to commissionDate
validStart	Number(14)	Yes	20231027000000	validEnd: yyyy HHmmss
validEnd	Number(14)	Yes	20231027000000	validStart: yyyy HHmmss
codeNum	Number	Yes	123456	1 to 100
makeFundsChannels	Array< fundsChannel >	Yes	[{"channel": "1", "commissionDate": "2023-10-27"}]	commissionDate
makeFundsChannel	Object< makeFundsChannel >	Yes	{ "channel": "1", "commissionDate": "2023-10-27" }	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• [JSON](#) Key `batchMakeCodeResponseData`

--	--

필드명	타입	길이	필수	비고
returnCode	String	1	필수	
returnMsg	String	1	필수	
channelOrderId	String	1	필수	
createDate	String	1	필수	yyyyMMdd
createTime	String	1	필수	yyyyMMddHHmmss
codeNum	int	1	필수	



• **JSON Key** `makeQueryResponseData` `data`

Field	Type	Required	Format	Example
saleChannelOrderId	String	Y	String	
tradeNo	String	Y	String	
createDate	String	Y	String	yyyyMMdd
createTime	String	Y	String	yyyyMMddHHmmss
isNotify	String	Y	String	sendType=0
codeNum	int	Y	String	
orderRemark	JSONString	Y	String	
items	List< makeQueryResponseItem>	Y	String	



- **JSON** Key `makeQueryResponseItem` `ticket`

Field	Type	Required	Description	Format
saleChannelItemId	String	Y	销售渠道ID	
ticketId	String	Y	票ID	
ticketName	String	Y	票名	
brandTicketId	String	Y	品牌票ID	
thirdSendTicketId	String	Y	第三方送票ID	
ticketUseDescription	Object< ticketUseDescription >	Y	票使用说明	
activityId	String	Y	活动ID	
activityName	String	Y	活动名称	
itemResultCode	String	Y	项目结果码	
itemResultMsg	String	Y	项目结果消息	
validStart	String	Y	有效开始	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	Y	有效结束	yyyyMMddHHmmss
codeDetail	List<codeDetail>	Y	代码详情	

□□/□□□□□□□□

□□□□□□□□

- [JSON](#) Key `makeOrderResponseCodeDetail` □□

□□	□□	□□□	□□□	□□
codeURL	String(100)	□	□□□	
code	String(100)	□	□□	
useTimes	Integer	□	□□□□□	
status	String(2)	□	□□	
statusDesc	String(10)	□	□□□□	
password	String	□	□□codeURL□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□



- **JSON** Key `makeVoidResponseData` `{}{}{}`

Field	Type	Required	Length	Format
originalChannelOrderId	String	Y	10	
tradeNo	String	Y	10	
createDate	String	Y	10	yyyyMMdd
createTime	String	Y	10	yyyyMMddHHmmss
totalNum	int	Y	10	
tradeStatus	String	Y	10	A:000000;P:000000
voidDetails	List< makeVoidResponseV oidDetail>	Y	10	

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `makeVoidResponseVoidDetail`

--	--

필드명	타입	필수	비고	예시
ticketId	String	필수	티켓 ID	
originalChannelItemId	String	필수	원본 채널 아이템 ID	
voidNum	int	필수	취소 횟수	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

• **JSON** Key `statusUpdateData` `{}`

Field	Type	Required	Length	Example
tradeNo	String	Y	10	
requestId	String	Y	10	
currentStatus	String	Y	10	
statusDesc	String	Y	10	
updateDate	String	Y	10	
updateTime	String	Y	10	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• **JSON** Key batchCodeActivateResponseData

Field	Type	Required	Format	Length
tradeNo	String	Y	Trade No	32
requestId	String	Y	Request ID	32
saleChannelId	String	Y	Sale Channel ID	32
createDate	Number(8)	Y	Create Date	8
createTime	Number(14)	Y	Create Time	14
codeNum	int	Y	Code Num	4
resultCode	String	Y	Result Code	16
resultMsg	String	Y	Result Msg	256



- JSON Key storeInfo []


項目名	データ型	制約	コメント	備考
swift	String	必須	pos番号	
tid	String	必須	店番号	8桁
mid	String	必須	店番号	15桁
cityId	String	必須	cityIdとebuyCityId	1桁
brandId	String	必須	cityId	ebuy
shopNo	String	必須	店番号	
shopName	String	必須	店名	
manageCompany	String	必須	管理会社	店名
companyId	String	必須	管理会社	店名



- ○ JSON Key storeInfo

Field	Type	Required	Example	Length
swift	String	Yes	pos	
tid	String	Yes		8
mid	String	Yes		15
cityId	String	Yes	idebuyid	
brandId	String	Yes	id	ebuy
shopNo	String	Yes		
shopName	String	Yes		
manageCompany	String	Yes		
companyId	String	Yes		



- **JSON** Key `singleMakeOrderResponseData` 

属性名	属性型	必須	制約	注
tradeNo	String	○	10桁	
resultCode	String	○	10桁	
resultMsg	String	○	100桁	
saleChannelOrderId	String	○	10桁	
createDate	String	○	10桁	yyyyMMdd
createTime	String	○	10桁	yyyyMMddHHmmss
isNotify	String	○	10桁sendType10桁	
ticketId	String	○	10桁id	
validStart	String	○	10桁	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	○	10桁	yyyyMMddHHmmss
codeDetail	Object<codeDetail>	○	10桁	



- **JSON** Key `codeVerifyResponseData` 

属性	数据类型	是否必填	说明	备注
cashTotalAmount	Number	否	现金总额	
code	String	否	代码	
ticketId	String	否	票ID	
ticketName	String	否	票名	
ticketType	String	否	票类型	cashCoupon(现金),merchandiseCoupon(商品),discountCoupon(折扣),fullRedeemCoupon(满减),buyGetCoupon(买赠),redeemCoupon(兑换)
activityNo	String	否	活动号	11位数字POS系统使用
activityName	String	否	活动名称	
faceValue	Number	否	面值	面值
thirdActivityId	String	否	第三方活动id	
returnCashParam	JSONObject	否	返回现金参数	11位数字
printData	String	否	11位数字POS系统使用	
fundsChannel	Object<fundsChannel>	否	资金渠道	11位数字
goodsDetail	Object<goodsDetail>	否	商品详情	11位数字
redeemCodeDetail	Object<redeemCodeDetail>	否	兑换码详情	11位数字
orderRemark	JSONString	否	订单备注	
orderId	String	否	订单id	



- JSON Key codeVerifyQueryResponseData

Field	Type	Required	Format	Length
returnCode	String	Y	00000000	0000000000000000
returnMsg	String	Y	0000	
verifyReturnCode	String	Y	00000000	00000000
verifyReturnMsg	String	Y	00000000	
code	String	Y	0000	
saleChannelOrderId	String	Y	0000	
cashTotalAmount	String	Y	000000	0000
ticketId	String	Y	00000000	
ticketName	String	Y	0000	
ticketShortName	String	Y	000000	
ebuyActivityProduceId	String	Y	00000000id	
ebuyActivityProduceNo	String	Y	00000000	
activityId	String	Y	0000id	
activityName	String	Y	000000	
faceValue	String	Y	0000	0000
thirdActivityId	String	Y	000000id	
returnCashParam	JSONObject	Y	0000	00000000
printData	String	Y	000000POS00000000	
fundsChannel	Object<fundsChannel>	Y	0000	00000000
goodsDetail	Object<goodsDetail>	Y	000000	00000000
redeemCodeDetail	Object<redeemCodeDetail>	Y	0000	0000000000000000



- **JSON** Key `codeCheckResponseData`

code	String			
codeValidStart	String			
codeValidEnd	String			
saleChannelCode	String			
saleChannelName	String			
status	String			00
discountAmount	String			
ticketRemark	String			
ticketType	String			cacheCoupon(),merchandiseCoupon(),discountCoupon(),fullReduceCoupon(),buyGetCoupon(),redeemCoupon()
fineGrainedLimit	Object< fineGrainedLimit>			
ticketUseDescription	Object< ticketUseDescription>			



• **JSON** Key batchCodeVerifyResponseData

Field	Type	Required	Length	Remarks
code	String	Y	10	
saleChannelCode	String	Y	10	
saleChannelName	String	Y	20	
ticketId	String	Y	20	
ticketName	String	Y	10	
activityNo	String	Y	10	
activityName	String	Y	20	
status	String	Y	10	00:Success
statusDesc	String	Y	20	00:Success
fundsChannel	Object<fundsChannel>	Y	10	
faceValue	Number	Y	10	100
extendParam	Object	Y	10	
orderRemark	JSONString	Y	200	

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `batchCodeVerifyVoidResponseData`

--	--

項目	型別	長さ	制約	注
code	String	1	0000	
status	String	1	0000000000	
amount	String	1	00	
ticketName	String	1	000	
statusDesc	String	1	00000	



- **JSON Key** `channelTicketQueryData` `[[[]]]`

Field	Type	Nullable	Example	Format
ticketId	String	否	id	1111111111
ticketName	String	否	名称	1111111111
thirdActivityId	String	否	thirdId	
activityId	String	否	id	
activityName	int	否	名称	
activityType	int	否	类型	0111111111
activityValidStart	String	否	开始时间	yyyyMMddHHmmss
activityValidEnd	String	否	结束时间	yyyyMMddHHmmss
codeValidStart	String	否	开始时间	yyyyMMddHHmmss
codeValidEnd	String	否	结束时间	yyyyMMddHHmmss
commissionDate	String	否	日期	0111111111
codeValidDay	int	否	天数	
createDate	String	否	日期	yyyyMMdd
createTime	String	否	时间	yyyyMMddHHmmss
serviceProvider	String	否	提供者	
sendChannelName	String	否	名称	
saleChannelName	String	否	名称	
brandNames	List	否	名称	111111111111
activityUseDescription	Object<activityUseDescription>	否	描述	
ticketUseDescription	Object<ticketUseDescription>	否	描述	

ESB

- JSON Key Items

Item	Type	Required	Format	Example
saleChannelItemId	String	Y	String	32
tradeItemNo	String	Y	String	32
ticketId	Long	Y	id	id
thirdProductId	Long	Y	id	id
codeNum	Number	Y	String	1-100
useTimes	Number	Y	String	
validStart	Number(14)	Y	String	validEnd:yyHmss
validEnd	Number(14)	Y	String	validStart:yyHHmss
faceValue	Number	Y	String	
netValue	Number	Y	String	totalAmount
needThirdQrcode	int	Y	String	0-1
needThirdNotify	int	Y	String	0-1
notifyType	<notifyType>	Y	String	
itemEncryptKey	String	Y	String	3DES

ESB

--	--	--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `esbMakeOrderResponseData`

필드명	타입	필수	길이	설명
saleChannelId	String	필수	100	판매채널 ID
sendChannelId	String	필수	100	보내기 채널 ID
sendChannelOrderId	String(64)	필수	64	보내기 채널 주문 ID
createDate	String	필수	10	생성 일자 (yyyyMMdd)
createTime	String	필수	10	생성 시간 (yyyyMMddHHmmss)
isNotify	String	필수	100	보내기 알림 여부 (0:아니오, 1:예)
codeNum	int	필수	4	코드 번호
items	List<esbMakeOrderResponseCodes>	필수	100	보내기 상품 목록

ESB

--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `esbMakeCodeResponseItem`

필드명	타입	필수	데이터 형식	비고
saleChannelItemId	String	필수	문자열	판매채널아이템아이디
tradeItemNo	String	필수	문자열	거래아이템번호 (32자리)
ticketId	Long	필수	long	티켓아이디 (16자리)
thirdProductId	Long	필수	long	제3자아이템아이디 (16자리)
validStart	Number(14)	필수	문자열	유효시작일시 (yyyyMMss)
validEnd	Number(14)	필수	문자열	유효종료일시 (yyyyMMss)
itemResultCode	String	필수	문자열	아이템결과코드
itemResultMsg	String	필수	문자열	아이템결과메시지
codeDetail	List<codeDetail>	필수	리스트	코드상세

--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `activityUseDescription`

useDescription	String			



- **JSON** Key `ticketUseDescription` `ticketUseDescription`

Field	Type	Required	Default	Notes
ticketPicture	String	Yes		
useThreshold	Long	Yes		Maximum value
discountDescription	String	Yes		
useDescription	String	Yes		
useRule	String	Yes		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• [JSON](#) Key `fineGrainedRuleLimit`

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Field	Type	Unit	Options	Values
grainedKey	String	1	key	day,week,mouth,year,total
limitMaxValue	Number	1	10000	100000000
current	Number	1	100000	100000000000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• **JSON** Key `getMobileBySearchCodeResponseData` `{}{}{}`

Field	Type	Required	Example	Tag
tradeNo	String	Y	1234567890	
mobilePhone	String	Y	13912345678	tag[01]
jwt	String	Y	jwt	
dynamicCode	String	Y	123	tag[02]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• [JSON](#) Key `sendVerificationCodeResponseData`


				
tradeNo	String			
















--	--	--	--	--	--	--	--	--

• **JSON** Key `checkVerificationCodeResponseData` `{} {}`

Field	Type	Required	Example	Notes
tradeNo	String	Y	1234567890	
dynamicCode	String	Y	1234	
jwt	String	Y	jwt	



- **JSON** Key `getDynamicResponseData` 

				
tradeNo	String			
requestId	String			
dynamicCodeList	List			
createDate	String			yyyyMMdd
createTime	String			yyyyMMddHHmmss

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `codeUpdateCallbackData`

--	--

項目	型別	必須	注記	例
searchCode	String	○		
codeSecret	String	○		
codeStatus	String	○		
statusDesc	String	○		
returnCode	String	○		
returnMsg	String	○		
useTimes	int	○		
validStart	String	○		
validEnd	String	○		
ticketId	String	○		id
activityId	String	○		id
saleChannelId	String	○		id
sendChannelId	String	○		id

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `batchCodeUpdateResponseData`

--	--

필드명	타입	필수성	길이	비고
tradeNo	String	필수	10	
requestId	String	필수	10	
codeTotalNum	int	필수	10	



- **JSON** Key `batchCodeVoidCallbackData`

tradeNo	String			
requestId	String			
totalCodeNum	int			
successCodeNum	int			
codeUpdateResultArray	List< codeUpdateCallbackData >			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• [JSON](#) Key `notifyCodeToCardPackageResponse` `{}{}{}`

<code>{}{}</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	<code>{}{}</code>
tradeNo	String	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}</code>	
requestId	String	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• **JSON** Key `codeFamilyInfoList`

				
code	String			
codeMask	String			
codeUrl	String			
userTimes	Integer			
codeStatus	String			
validStart	Date			
validEnd	Date			



- [JSON](#) Key extendData

purchaseOrderId	String			