# 码作废（退款）接口

## 接口用途

- 需要作废码时，取码方调用此接口

## 接口说明

- 码表中以掩码为分表位，每查询某个码时必须有明确的码号。
- 已撤销(作废)/使用的码不能转换为其他状态。
- 冻结和解冻操作是相对的。

# action

- CodeStatusUpdate

请求参数，**CHANNEL=WHALE**

| 字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| requestId | String | 是 | 请求流水号 | 32个字符，用于标识唯一一笔交易 |
| code | String | 是 | 码号 | 小于22个字符 |
| optTag | String(2) | 是 | 操作分类 | 01: 作废 |

请求报文举例

```
{
   "requestId": "20181019112535100000000000000008",
   "code": "1021242013780905000",
   "optTag":"01"
}
```

**WHALE===>CHANNEL**

| 字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| returnCode | String | 是 | 请求返回码 | |
| returnMsg | String | 是 | 请求返回信息 | |

| □□ | □□ | □□□□ | □□□□ | □□ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data | Object< statusUpdateData> | □ | □□□□□□□□□ | |

### □□□□□□

```
{
    "returnCode": "00",
    "returnMsg": "SUCCESS",
    "data": {
        "updateDate": "20241224",
        "codeSecret": "10032891673449546316",
        "codeValidEnd": "20250323235959",
        "statusDesc": "□□□",
        "data": {},
        "tradeNo": "0601f61bf54a46b8a01899b444d47a38",
        "codeValidStart": "20241224000000",
        "currentStatus": "05",
        "updateTime": "20241224093435",
        "ticketId": 1000030006397
    }
}
```

### □□□□□□□□

```
{
    "returnCode": "32",
    "returnMsg": "□□□□□□□□□□□□□□",
    "data": {}
}
```

```
{
    "returnCode": "91",
    "returnMsg": "□□□□□□□□□□□[100***8707]",
    "data": {}
}
```

```
{
    "returnCode": "91",
    "returnMsg": "□□□□□□□□□□□[100***6316]",
```

```
    "data": {}
}
```

## 券状态枚举

| 字段 | 字段意义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 91 | 更新码状态不支持当前操作 | 更新码状态不支持当前操作 |
| 10 | 券码不存在 | |
| 02 | 本操作不支持，流水号长度不正确 | |

---

Revision #1
Created 3 March 2025 10:25:43 by jiyong
Updated 3 March 2025 10:59:47 by jiyong