码冻结接口

接口用途

- 需要冻结码时，取码方调用此接口

接口说明

- 码表中以掩码为分表位，每查询某个码时必须有明确的码号。
- 已撤销(作废)/使用的码不能转换为其他状态。
- 冻结和解冻操作是相对的。

action

- CodeStatusUpdate

请求参数, **CHANNEL=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
requestId	String	是	请求流水号	32个字符，用于标识唯一一笔交易
code	String	是	码号	小于22个字符
optTag	String(2)	是	操作分类	02: 冻结

请求报文举例

```
{
   "channelOrderId": "20180912162026",
   "requestId": "20181019112535100000000000000008",
   "code": "1021242013780905000",
   "optTag":"02"
}
```

WHALE===>CHANNEL

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	请求返回码	
returnMsg	String	是	请求返回信息	

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
data	Object< statusUpdateData>	□	□□□□□□□□□	

□□□□□□

```
{
    "returnCode": "00",
    "returnMsg": "SUCCESS",
    "data": {
        "tradeNo": "9e22d9a9e532435db77bccdfd8a74ee5",
        "requestId": "20181019112535100000000000000008",
        "currentStatus": "01",
        "statusDesc": "□□□",
        "updateDate":"20181019",
        "updateTime":"20181019112535"
    }
}
```

Revision #2
Created 3 March 2025 10:42:14 by jiyong
Updated 12 May 2025 16:49:20 by jiyong