

--	--	--	--	--

--	--	--	--

-
- A number line with 10 boxes. The first three boxes are shaded gray, representing the number 3.

--	--	--	--

- 
- 

action

- `CodeStatusUpdate`

☐ ☐ ☐ ☐ CHANNEL=WHALE

필드명	타입	필수	길이	비고
requestId	String	필수	32	문자열
code	String	필수	22	문자열
codeValidDays	Number	필수	14	유효기간 (validStartDate ~ validEndDate)
codeValidStart	Number(14)	필수	14	유효기간 시작 (validEnd ~ validStart)
codeValidEnd	Number(14)	필수	14	유효기간 종료 (validStart ~ validEnd)
activateShopNo	String(10)	필수	10	점포번호
activateOrg	String(10)	필수	10	조직번호
purchaseOrderNum	String	필수	14	구매주문번호
notifyType	Object<notifyType>	필수	14	알림타입
makeFundsChannels	Array<fundsChannel>	필수	14	자금채널
makeFundsChannel	Object<makeFundsChannel>	필수	14	자금채널
optTag	String(2)	필수	2	옵션태그

请求ID

```
{
  "requestId": "2018101911253510000000000000000008",
  "code": "1021242013780905000",
  "codeValidDays":9,
  "purchaseOrderNum":"20191119192700123",
  "optTag":"04"
}
```

WHALE===>CHANNEL

返回码	返回消息	数据	其他	备注
returnCode	String	返回码	返回消息	
returnMsg	String	返回消息	返回码	
data	Object< statusUpdateData>	数据	其他	

请求ID

```
{
  "returnCode": "00",
  "returnMsg": "SUCCESS",
  "data": {
    "tradeNo": "9e22d9a9e532435db77bccdfd8a74ee5",
    "requestId": "2018101911253510000000000000000008",
    "currentStatus": "00",
    "statusDesc": "成功",
    "updateDate":"20181019",
    "updateTime":"20181019112535"
  }
}
```

返回码

```
{
  "returnCode": "32",
  "returnMsg": "请求失败",
  "data": {}
}
```

Revision #1

Created 3 March 2025 10:25:44 by jiyong

Updated 3 March 2025 10:59:47 by jiyong