码激活接口

接口用途

- 需要激活码时，取码方调用此接口

接口说明

- 码表中以掩码为分表位，每查询某个码时必须有明确的码号。
- 已撤销(作废)/使用的码不能转换为其他状态。

action

- CodeStatusUpdate

请求参数，**CHANNEL=~~WHA~~LE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
requestId	String	是	请求流水号	32个字符，用于标识唯一一笔交易
code	String	是	码号	小于22个字符
codeValidDays	Number	否	相对有效天数	除制码当天开始相应天数结束。validStartDay、commissionDate[
codeValidStart	Number(14)	否	码有效开始时间	该字段填写时，validEnd必填格式:yyyHmmss
codeValidEnd	Number(14)	否	码有效结束时间	该字段填写时，validStart必填格式:yyHHmmss
activateShopNo	String(10)	否	激活门店号	
activateOrg	String(10)	否	激活机构	
purchaseOrderNum	String	否	用户购买订单号	
notifyType	Object<notifyType>	否	激活通知类型	
makeFundsChannels	Array<fundsChannel>	否	资金渠道	针对阶梯价场景为必填
makeFundsChannel	Object<makeFundsChannel>	否	资金渠道	当需要在对账报表中体现时必填
optTag	String(2)	是	操作分类	04: 激活

□□□□□□

```
{
    "requestId": "20181019112535100000000000000008",
    "code": "1021242013780905000",
    "codeValidDays":9,
    "purchaseOrderNum":"20191119192700123",
    "optTag":"04"
}
```

WHALE===>CHANNEL

□□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnCode	String	□	□□□□□	
returnMsg	String	□	□□□□□□	
data	Object< statusUpdateData>	□	□□□□□□□□□	

□□□□□□

```
{
    "returnCode": "00",
    "returnMsg": "SUCCESS",
    "data": {
        "tradeNo": "9e22d9a9e532435db77bccdfd8a74ee5",
        "requestId": "20181019112535100000000000000008",
        "currentStatus": "00",
        "statusDesc": "□□□",
        "updateDate":"20181019",
        "updateTime":"20181019112535"
    }
}
```

□□□□□□□□

```
{
    "returnCode": "32",
    "returnMsg": "□□□□□□□□□□□□□□",
    "data": {}
}
```

Revision #1
Created 3 March 2025 10:25:44 by jiyong
Updated 3 March 2025 10:59:47 by jiyong