码信息更新接口

接口用途

- 当需要对指定码的部分信息进行更新时，调用此接口

接口说明

- 码表中以掩码为分表位，每查询某个码时必须有明确的码号。

action

- CodeDetailUpdate

请求参数, **CHANNEL=WHALE**

字段	类型	字段意义	备注	
requestId	String	是	请求流水号	32个字符，用于标识唯一一笔交易
code	String	是	码号	
updateOpts	<updateOpt>	是	码明细更新操作	

请求报文举例

```
{
   "requestId": "20180912162026",
   "code": "1012123342335432145",
   "updateOpts": {
      "updatePurchaseTime": "20181103105501",
      "updateMakeNotifyType": {
         "mobilePhone": "13510121314"
      },
      "updateMerchantRealAmount": 1200
   }
}
```

WHALE===>CHANNEL

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnCode	String	□	□□□□□	
returnMsg	String	□	□□□□□□	
data	Object< statusUpdateData>	□	□□□□□□□□□	

□□□□□□

```
{
   "returnCode": "00",
   "returnMsg": "SUCCESS",
   "data": {
      "tradeNo": "9e22d9a9e532435db77bccdfd8a74ee5",
      "requestId": "20180912162026",
      "currentStatus": "00",
      "statusDesc":"□□□",
      "updateDate":"20181019",
      "updateTime":"20181019112535"
   }
}
```

Revision #1
Created 3 March 2025 10:25:45 by jiyong
Updated 3 March 2025 11:32:15 by jiyong