同步单品发码（单个&批量发码与激活）

接口用途

- 支持请码方一次单品请求调用,单品发码数量上限100

接口说明

- 每次调用时必须有明确的渠道订单编号。
- commissionDate = -1时，所制码不具有支付功能（即码没有激活），如果需要激活该码的支付功能需要再次调用"码激活"接口。
- 同步单条发码时，saleChannelOrderId和saleChannelItemId可用同一值。
- returnCode = "00"时，说明订单进入制码流程。itemResultCode = "00"时，说明订单制码成。
- notifyType为券码发送到用户的形式，是否需要通知以券配置为开关

action

- MakeCode

请求参数，**CHANNEL=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelOrderId	String	是	渠道制码订单id	最长32位，当上送相同订单号时返回上一次成功信
requestId	String	是	请求流水号	最长32位，用于标识唯一一笔交易
remark	JSONString	是	订单备注信息	最长200位，订单查询时原样返回
notifyType	Object<notifyType>	否	制码通知类型	
item	Object< makeOrderItems>	是	制码明细	同步制码时，仅支持单产品单码

请求报文举例

```
{
   "saleChannelId": "102410058",
   "saleChannelOrderId": "20181024154201",
   "requestId": "20181024154201",
   "notifyType": {
         "mobilePhone": "13524161800"
   },
```

```
    "item": {
        "saleChannelItemId":"20181024154201",
        "commissionDate":"1",
        "validDays": 10,
        "ticketId": 1,
        "makeFundsChannel": {
            "channelBenefit": 0,
            "merchantBenefit": 500,
            "userRealAmount": 2500
        }
    }
}
```

WHALE===>CHANNEL

□□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnCode	String	□	□□□□□	
returnMsg	String	□	□□□□□□	
data	Object< makeCodeResponseData>	□	□□□	

□□□□□□

```
{
    "returnCode": "00",
    "returnMsg": "SUCCESS",
    "data": {
        "saleChannelOrderId": "20181120155110",
        "tradeNo": "c1eca7fbda51430cb5100ec0699a5b00",
        "createTime": "20181120155225",
        "isNotify": "1",
        "codeNum": 1,
        "items": [{
            "codeDetail": [{
                "codeURL":
"http://qrcode.url.ag/make?0000001496A382FA4725D24FA27839FC1680D136CAFE515519B94B1D&type=QRCODE",
                "code": "10116574123700278846",
                "useTimes": 10,
```

```
            "status": "00",
            "statusDesc": "未使用"
        }],
        "validEnd": "20181201000000",
        "validStart": "20181121000000",
        "itemResultMsg": "SUCCESS",
        "itemResultCode": "00",
        "saleChannelItemId": "20181120155110",
        "ticketId": 9000000010,
        "ticketName":"星巴克30元代金券",
        "activityId":"1000000006",
        "activityName":"中信银行星巴克代金券活动"
      }],
      "createDate": "20181120"
   }
}
```


券状态枚举

字段	字段意义	备注
04	参数配置不正确	RequestId参数不能为空 appId参数不能为空
50	活动产品信息不存在	
97	活动产品信息不存在	活动产品信息不存在 或者其他配置信息错误
06	活动产品未经过测试	
50	销售渠道信息不存在	
07	销售渠道和活动产品权限不匹配	

Revision #2
Created 3 March 2025 10:25:40 by jiyong
Updated 11 March 2025 15:51:37 by jiyong