卡号段激活实体卡券（B2B定制）

接口用途

- 指定券码号段激活，相同激活订单号直接返回当前状态

action

- b2b/code/activeByPartNo

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
ver	int	是	2	接口版本(固定参数值)
partnerId	int	是	1504	商户id(固定参数值)
merchantId	string	是	10001(星巴克中国)	App商家圈定券券组中的编号
sign	string	是		参考签名举例
partnerOrderId	String	是		激活订单号,若第一次激活成功的订单号再次请求，则endCardSe值无关)
type	int	是		激活对象类型(固定值实体券2)
bin	string	是		卡bin(实体券: 券码取前
codeType	string	是		激活实体券时必填，
startCardSe	string	是		起始激活卡券号段,含当前号段。（
endCardSe	string	是		终止激活卡券号段,含当前号段。（
number	int	是		激活数量
sellingPrice	int	是		商品成本价,账户删减实券时必传，若=costPrice）。
costPrice	int	是		品。此字段不能于 单位：分（激活实体券时Price=costPrice） 销售价）。
validStart	String	否		有效期开始时间，格式: d HH:mm:ss（激活体券时使用，激活时若lidEnd都不传，默认三年有效期。）
valid_end	string	否		有效期结束时MM-dd HH:mm:ss（激活体券时使用，激活时若lidEnd都不传，默认三年有效期。）

请求报文举例

```
{
  "ver": 2,
  "partnerId": 1504,
  "sign": "skip",
  "merchantId": 10001,
  "partnerOrderId": "2040132213w9181w0q77awwwd8",
  "type": 2,
    "bin": "7020",
    "startCardSe": "0000041",
    "endCardSe": "0000045",
    "sellingPrice": "10000",
    "costPrice": "8888",
    "number": 14
}
```


□□□□□□□□□===>□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
ver	int	□	2	□□□□
statusCode	int	□	100□SUCCESS	100 80□□□□□□ 81 □□□□□□□
message	string	□	□□	□□□□□
createTime	string	□		100□80□81□□□□□□□□□□ yyyyMMddHHmmss
sign	string	□		□□□□□□

□□□□□□


```
{
    "createTime": "20200212100234",
    "message": "□□□",
    "sign": "EOMRl+jWgjGOTebWPRVqBDR1EPkyd/S7tsb/yEjvBoSfUZCEgVA6RNrjVEmlY15uJI9YV57tOZWy1FiVqJDH
0IfEJnuk4DKpwcJMVCGXjQIH/Cd+PCibwBNknDWt9kaiB9JhxW8TrlBLYWq4ZyzffYtsF4qawyBgTLeUuPEOvoLZ2jA5O
LtbSYVyI9g3OI4amcL25/GkRUw3ECmziAy9bTdVKmjV5FbWcyk45GM+K7/2a4/E6BihvVC2w6ge6xgDn0s5R9Ixaun5
KhqcEJLHW/8vEAHMbx40uvsP91Aw9iiw5aZeGhpYoge89vAVTkC5boB8i+pgcpk0DqK4Jk25mA==",
    "statusCode": 80,
    "ver": 2
}
```

Revision #11
Created 3 March 2025 11:31:45 by jiyong
Updated 28 April 2025 17:12:49 by jiyong