作废

接口用途

- 作废，作废后的券不可激活

action

- delVoucher

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复，必须以yyyyMMdd(当天)[
qrcode	String	是	二维码内容	券号code

请求报文举例

```
{
    "traceNo": "99000009100010109201502O1",
    "qrcode": "10014030013500006013",
    "businessType": 12
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复，必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	本次作废操作订单号	
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	V00表示作废成功; V01表示作废失败; V(
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
voucherPkg	List<voucherPkg>	否	电子券包信息	返回电子券包信息

返回报文举例

```
{
    "traceNo": "99000009100010110201502O1",
```

```
    "orderNo": "99000009100010101732123",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS"
}
```

Revision #3
Created 3 March 2025 10:26:46 by jiyong
Updated 23 April 2025 15:09:12 by jiyong