激活结果查询

接口用途

- 激活结果查询

action

- activeResultQuery

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复，必须以yyyyMMdd(当天)[
originalTraceNo	String	是	激活操作订单号	
businessType	Integer	是	业务类型	当businessType=12时为新逻辑

请求报文举例

```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "originalTraceNo": "99000009100010101732129",
    "businessType": 12
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复
orderNo	String	是	原激活操作订单号	
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	R00表示激活成功; R01表示激活失败; R(
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
voucherPkg	List<voucherPkg>	否	电子券包信息	返回电子券包信息

返回报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "orderNo": "99000009100010101732123",
   "transDate": "20161231120533",
   "returnCode": "00",
   "returnDesc": "SUCCESS"
}
```

Revision #2
Created 3 March 2025 10:26:46 by jiyong
Updated 4 March 2025 14:58:14 by jiyong