后台管理类接口

新增活动接口
制码通知查询接口
制码通知重试接口
新增销售渠道接口
新增制码渠道接口
新增券模板接口
核销通知查询接口
核销通知查询接口
规则创建接口
ESB制码订单

新增活动接口

接口用途

- 当有新的电子凭证活动时，ERP调用此接口

接口说明

- PM做电子凭证立项后，3.0系统的活动Id绑定到电子凭证活动中，做一一对应关系

action

- activityInsert

请求参数，**ERP=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
activityName	String	是	活动名称	小于100个字符
ebuyActivityId	String	是	易百活动ID	小于40个字符
saleChannelId	String	是	取码方	
validStart	String	是	活动有效开始时间	
validEnd	String	是	活动有效结束时间	
isActive	String	否	是否启用（Y/N）	如不填，默认情况是启用
createUser	String	否	创建人	
createTime	String	是	创建时间	yyyyMMddHHmmss
updateTime	String	是	更新时间	yyyyMMddHHmmss
activityConfig	Object<activityConfig>	否	活动配置	

请求报文举例

```
{
    "activityName": "中信电子凭证活动",
    "ebuyActivityId": "2018090500",
    "saleChannelId":"10002401"
    "validStart": "20180905112600",
    "validEnd": "20181005112600",
```

```
    "createUser": "xiedonglei",
    "createTime": "20180905112600",
    "activityConfig": {
        "channelPublicKey": "publicKey",
        "whalePublicKey": "publlicKey",
        "verifyNotifyURL": "www.baidu.com"
    }
}
```

WHALE===>ERP

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnCode	String	□	□□□	
returnMsg	String	□	□□□□	

□□□□□□

```
{
    "returnCode": "00",
    "returnMsg": "SUCCESS"
}
```

制码通知查询接口

接口用途

- 当需要页面中展示制码通知时，ERP调用此接口

接口说明

- whale进行规则匹配，则生成一条制码通知数据。
- 制码通知以渠道方订单编号为分表位，每次调用时必须有明确的订单编号

action

- makeNotifyQuery

请求参数，**ERP=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelOrderId	String	是	销售渠道制码订单id	小于64个字符

请求报文举例

```
{
   "saleChannelOrderId": "20180905000"
}
```

WHALE===>ERP

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
notifyId	String	是	数据库通知id	
orderId	String	是	数据库订单id	
saleChannelId	Long	是	销售渠道id	
saleChannelOrderId	String	是	销售渠道制码订单号	
createDate	String	是	订单创建日期	YYYYmmdd
createTime	String	是	订单创建时间	YYYYmmddHHMMSS
orderMobile	String	否	制码时上送手机号	
codeNum	int	是	订单制码总数	

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
orderExtend	String	□	□□□□	
isNotify	String	□	□□□□	□□□□□□□
isCanVoid	String	□	□□□□□	□□□□□□□□
returnCode	String(2)	□	□□□□□	00□□□□□□□□□□
updateDate	String	□	□□□□□□	YYYYmmdd
updateTime	String	□	□□□□□□	YYYYmmddHHMMSS
status	String	□	□□□□	

□□□□□□


```
{
    "orderId": "99000009100010101732123",
    "requestId": "171698602301",
    "saleChannelId": 123456,
    "saleChannelOrderId":"10101732123",
    "createDate":"20180905",
    "createTime":"20180905160911",
    "orderMobile":"13524121212",
    "codeNum":1,
    "isNotify":"□□□",
    "isCanVoid":"□□□",
    "createDate":"20180905",
    "createTime":"20180905160911",
    "returnCode": "00",
    "status": "□□□□□□"
}
```

制码通知重试接口

接口用途

- 当需要对制码重新通知时，ERP调用此接口

接口说明

- whale进行制码通知，则生成一条制码通知数据。
- 制码通知以渠道方订单编号为分表位，每次调用时必须有明确的订单编号

action

- makeNotifyRetry

请求参数，**ERP=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelOrderId	String	是	销售渠道制码订单id	小于64个字符

请求报文举例

```
{
   "saleChannelOrderId": "20180905000"
}
```

WHALE===>ERP

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
notifyId	String	是	数据库通知id	
orderId	String	是	数据库订单id	
saleChannelId	Long	是	销售渠道id	
saleChannelOrderId	String	是	销售渠道制码订单号	
createDate	String	是	订单创建日期	YYYYmmdd
createTime	String	是	订单创建时间	YYYYmmddHHMMSS
orderMobile	String	否	制码时上送手机号	
codeNum	int	是	订单制码总数	

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
orderExtend	String	□	□□□□	
isNotify	String	□	□□□□	□□□□□□□
isCanVoid	String	□	□□□□□	□□□□□□□□
returnCode	String(2)	□	□□□□□	00□□□□□□□□□□
updateDate	String	□	□□□□□□	YYYYmmdd
updateTime	String	□	□□□□□□	YYYYmmddHHMMSS
status	String	□	□□□□	

□□□□□□


```
{
    "orderId": "99000009100010101732123",
    "requestId": "171698602301",
    "saleChannelId": 123456,
    "saleChannelOrderId":"10101732123",
    "createDate":"20180905",
    "createTime":"20180905160911",
    "orderMobile":"13524121212",
    "codeNum":1,
    "isNotify":"□□□",
    "isCanVoid":"□□□",
    "createDate":"20180905",
    "createTime":"20180905160911",
    "returnCode": "00",
    "status": "□□□□□□"
}
```

新增销售渠道接口

接口用途

- 当有新的销售渠道对接时，ERP调用此接口

接口说明

- 每个第三取码方均为一个销售渠道，ERP调用此接口后能新增一个销售渠道供日后取码使用

action

- saleChanneInsert

请求参数，**ERP=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelName	String	是	销售渠道名称	小于100个字符
isActive	String	否	是否启用（Y/N）	如不填，默认情况是启用
remark	String	否	备注	
creatorName	String	否	创建人	
createTime	String	是	创建时间	yyyyMMddHHmmss
updateTime	String	是	更新时间	yyyyMMddHHmmss
saleChannelConfig	Object< saleChannelConfig>	否	销售渠道配置	

请求报文举例

```
{
   "sendChannelName": "中信银行",
   "isActive": "Y",
   "remark":"备注信息",
   "saleChannelConfig": {
      "channelPublicKey": "publicKey",
      "whalePublicKey": "publlicKey",
      "verifyNotifyURL": "www.baidu.com"
   }
```

```
}
```

□□□□□□□□===>□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
traceNo	String	□	□□□□□□	□□□□□
orderNo	String	□	□□□□□	□□□□
transDate	String	□	□□□□	□□□□YYYYmmddHHMMSS
returnCode	String	□	□□□	00□□□□□□□□□□□□□
returnDesc	String	□	□□□□	□□□□□□□□□□□
rightsTimes	Integer	□	□□□□	□□□□□□□□□□□
moneyBalance	Price	□	□□□□	□□□□
pointBalance	Price	□	□□□□	□□□□
printDetail	Object<printDetail>	□	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
memberDetail	Object< memberDetail>	□	□□□□	□□□□□□□□□□□

□□□□□□

```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "rightsTimes": 1,
    "moneyBalance": 40.8,
    "pointBalance": 40000,
    "printDetail": {
        "cardNo64": "622562****8888",
        "bank": "□□□□",
        "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
        "pointSale": "0",
        "qrCode1": "htt://www.xxx.com/url",
        "qrCode2": "",
        "qrCode3": "",
        "barCode1": "12345679",
        "barCode2": "",
```

```
      "barCode3": ""
   },
   "memberDetail": {
      "memberId": "M000001545",
      "memberName": "TONY",
      "grade": "1",
      "status": "1",
      "balance": 1000.00,
      "pointBalance": 30000
   }
}
```

新增制码渠道接口

接口用途

- 当有新的制码渠道对接时，ERP调用此接口

接口说明

- 每个第三制码方均为一个制码渠道，ERP调用此接口后能新增一个制码渠道供日后制码使用

action

- sendChanneInsert

请求参数，**ERP=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
sendChannelName	String	是	制码渠道名称	小于100个字符
isActive	String	否	是否激活（Y/N）	如不填，默认情况是激活
sendChannelConfig	Object< sendChannelConfig>	是	制码渠道配置	必填

请求报文举例

```
{
    "sendChannelName": "资和信",
    "isActive": "Y",
    "sendChannelConfig": {
        "thirdChannelNo": "M000001545",
        "makeCodeURL": "www.baidu.com",
        "verifyURL": "www.baidu.com",
        "verifyNotifyURL": "www.baidu.com"
    }
}
```

返回参数，中间件===>收银机

字段	类型	是否必填	字段意义	备注

traceNo	String	□	□□□□□	□□□□
orderNo	String	□	□□□□	□□□
transDate	String	□	□□□	□□□YYYYmmddHHMMSS
returnCode	String	□	□□	00□□□□□□□□□□□□
returnDesc	String	□	□□□	□□□□□□□□□
rightsTimes	Integer	□	□□□	□□□□□□□□□
moneyBalance	Price	□	□□□	□□□
pointBalance	Price	□	□□□	□□□
printDetail	Object<printDetail>	□	□□□	□□□□□□□□□□□□□□
memberDetail	Object< memberDetail>	□	□□□	□□□□□□□□□

□□□□□


```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "rightsTimes": 1,
    "moneyBalance": 40.8,
    "pointBalance": 40000,
    "printDetail": {
        "cardNo64": "622562****8888",
        "bank": "□□□□",
        "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
        "pointSale": "0",
        "qrCode1": "htt://www.xxx.com/url",
        "qrCode2": "",
        "qrCode3": "",
        "barCode1": "12345679",
        "barCode2": "",
        "barCode3": ""
    },
    "memberDetail": {
        "memberId": "M000001545",
        "memberName": "TONY",
```

```
    "grade": "1",
    "status": "1",
    "balance": 1000.00,
    "pointBalance": 30000
  }
}
```

新增券模板接口

接口用途

- 当需要创建新的券模板时，ERP调用此接口

接口说明

- 每个易百productId对应一个券模板，一个券模板可供多个活动使用

action

- templateInsert

请求参数，**ERP=~~WHALE~~**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
templateName	String	是	券模板名称	
sendChannelId	Long	是	制码渠道ID	
brandId	Long	是	品牌ID	
productId	Long	是	易百产品ID	
ticketType	int	是	券类型	1: 代金券, 2: 折抵券, 3: 产品抵用券, 4:
faceValue	String	是	面值	12位字符串，分为单位
sendType	String	是	券模板名称	1: 接口, 2: 批导
isActive	String	否	是否启用（Y/N）	如不填，默认情况是启用
remark	String	否	备注	
createUser	String	否	创建人	
createTime	String	是	创建时间	yyyyMMddHHmmss
updateTime	String	是	更新时间	yyyyMMddHHmmss
templateConfig	Object< templateConfig>	否	券模板配置	

请求报文举例

```
{
   "templateName": "COSTA30元代金券",
```

```
    "sendChannelId":123L,
    "brandId":686L,
    "productId":12345L,
    "ticketType":1,
    "sendType":1,
    "faceValue":"000000003000"
    "isActive": "Y",
    "remark":"□□□□",
    "createUser":"xiedonglei",
    "templateConfig": {
        "channelPublicKey": "publicKey",
        "whalePublicKey": "publlicKey",
        "verifyNotifyURL": "www.baidu.com"
    }
}
```

□□□□□□□□===>□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
traceNo	String	□	□□□□□□	□□□□□
orderNo	String	□	□□□□□	□□□□
transDate	String	□	□□□□	□□□□YYYYmmddHHMMSS
returnCode	String	□	□□□	00□□□□□□□□□□□□□
returnDesc	String	□	□□□□	□□□□□□□□□□
rightsTimes	Integer	□	□□□□	□□□□□□□□□□
moneyBalance	Price	□	□□□□	□□□□
pointBalance	Price	□	□□□□	□□□□
printDetail	Object<printDetail>	□	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
memberDetail	Object< memberDetail>	□	□□□□	□□□□□□□□□□

□□□□□□

```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
```

```
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "rightsTimes": 1,
    "moneyBalance": 40.8,
    "pointBalance": 40000,
    "printDetail": {
        "cardNo64": "622562****8888",
        "bank": "□□□□",
        "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
        "pointSale": "0",
        "qrCode1": "htt://www.xxx.com/url",
        "qrCode2": "",
        "qrCode3": "",
        "barCode1": "12345679",
        "barCode2": "",
        "barCode3": ""
    },
    "memberDetail": {
        "memberId": "M000001545",
        "memberName": "TONY",
        "grade": "1",
        "status": "1",
        "balance": 1000.00,
        "pointBalance": 30000
    }
}
```

核销通知查询接口

接口用途

- 当需要页面中展示核销通知时，ERP调用此接口

接口说明

- whale进行规则匹配，则生成一条制码通知数据。
- 制码通知以渠道方订单编号为分表位，每次调用时必须有明确的订单编号

action

- makeNotifyQuery

请求参数，**ERP=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelOrderId	String	是	销售渠道制码订单id	小于64个字符

请求报文举例

```
{
   "saleChannelOrderId": "20180905000"
}
```

WHALE===>ERP

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
notifyId	String	是	数据库通知id	
orderId	String	是	数据库订单id	
saleChannelId	Long	是	销售渠道id	
saleChannelOrderId	String	是	销售渠道制码订单号	
createDate	String	是	订单创建日期	YYYYmmdd
createTime	String	是	订单创建时间	YYYYmmddHHMMSS
orderMobile	String	否	制码时上送手机号	
codeNum	int	是	订单制码总数	

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
orderExtend	String	□	□□□□	
isNotify	String	□	□□□□	□□□□□□□
isCanVoid	String	□	□□□□□	□□□□□□□□
returnCode	String(2)	□	□□□□□	00□□□□□□□□□□
updateDate	String	□	□□□□□□	YYYYmmdd
updateTime	String	□	□□□□□□	YYYYmmddHHMMSS
status	String	□	□□□□	

□□□□□□


```
{
    "orderId": "99000009100010101732123",
    "requestId": "171698602301",
    "saleChannelId": 123456,
    "saleChannelOrderId":"10101732123",
    "createDate":"20180905",
    "createTime":"20180905160911",
    "orderMobile":"13524121212",
    "codeNum":1,
    "isNotify":"□□□",
    "isCanVoid":"□□□",
    "createDate":"20180905",
    "createTime":"20180905160911",
    "returnCode": "00",
    "status": "□□□□□□"
}
```

核销通知查询接口

接口用途

- 当需要页面中展示核销通知时，ERP调用此接口

接口说明

- whale进行规则匹配，则生成一条制码通知数据。
- 制码通知以渠道方订单编号为分表位，每次调用时必须有明确的订单编号

action

- makeNotifyQuery

请求参数，**ERP=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelOrderId	String	是	销售渠道制码订单id	小于64个字符

请求报文举例

```
{
   "saleChannelOrderId": "20180905000"
}
```

WHALE===>ERP

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
notifyId	String	是	数据库通知id	
orderId	String	是	数据库订单id	
saleChannelId	Long	是	销售渠道id	
saleChannelOrderId	String	是	销售渠道制码订单号	
createDate	String	是	订单创建日期	YYYYmmdd
createTime	String	是	订单创建时间	YYYYmmddHHMMSS
orderMobile	String	否	制码时上送手机号	
codeNum	int	是	订单制码总数	

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
orderExtend	String	□	□□□□	
isNotify	String	□	□□□□	□□□□□□□
isCanVoid	String	□	□□□□□	□□□□□□□□
returnCode	String(2)	□	□□□□□	00□□□□□□□□□□
updateDate	String	□	□□□□□□	YYYYmmdd
updateTime	String	□	□□□□□□	YYYYmmddHHMMSS
status	String	□	□□□□	

□□□□□□


```
{
    "orderId": "99000009100010101732123",
    "requestId": "171698602301",
    "saleChannelId": 123456,
    "saleChannelOrderId":"10101732123",
    "createDate":"20180905",
    "createTime":"20180905160911",
    "orderMobile":"13524121212",
    "codeNum":1,
    "isNotify":"□□□",
    "isCanVoid":"□□□",
    "createDate":"20180905",
    "createTime":"20180905160911",
    "returnCode": "00",
    "status": "□□□□□□"
}
```

规则创建接口

接口用途

- 创建规则

接口说明

- 本接口用来后台管平台创建规则

action

- createRule

请求参数, **ERP=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
ruleScenceKey	String	是	场景关键字	一般填写需要限制的表对象的表名
ruleSceneItemKey	String	否	场景对象ID	一般填写需要限制的表的ID
ruleScene	String	是	规则适用场景	自定义，例如制码和核销为不同的场景
ruleName	String	是	规则名称	
ruleKey	String	是	规则关键字	可理解为限制的类型，如BuyGet/Activ
ruleValue	JSONObject	是	规则内容	
startTime	String	是	规则开始时间	
endTime	String	是	规则结束时间	
messageTpl	String	是	规则不满足提示消息模板	错误提示信息
isActive	String	否	是否启用	Y/N 默认Y
isContinue	String	否	规则不满足是否继续	Y/N 默认N
ruleOrder	Integer	否	规则执行顺序	默认0，数值越小优先级越高

规则内容**(ruleValue)**说明

BuyGet 报文格式 根据不同的规则选择不同的字段

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
codeConfigList	String	否	配置规则sku分组	分组格式["111,222","333,44]

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
codeType	String	否	code类型	分组类型支持SKU(sku)/品类(type))
checkExpression	String	否	规则检查表达式	根据配置的分组检查上送产品是否满足
returnExpression	String	否	规则匹配返回产品表达式	检查表达式通过的情况下匹配返回产品是否满足
limitMinAmount	BigDecimal	否	满足规则的最小交易金额	
amountOff	BigDecimal	否	固定金额折扣	直接优惠折抵的金额
discountOff	BigDecimal	否	折扣	在规则匹配的金额基础上折扣
superposition	Integer	否	是否可以叠加使用	面100减20，如果可叠加就是满200减4
fixedAmount	BigDecimal	否	固定金额	例如：10元喝咖啡，将产品金额变为10元
setMealFixedAmount	BigDecimal	否	固定套餐金额	将匹配到多个产品设置为固定金额
sort	String	否	上送商品排序	例如：price/a 价格升序排列
isMerchant	String	否	是否为商户自由规则	
faceValue	BigDecimal	否	固定值	设置此值降直接替换规则计算的面值
netValue	BigDecimal	否	固定收银机入账金额	
netRadio	BigDecimal	否	固定收银机入账折扣	
reduceValue	BigDecimal	否	规定规则抵扣金额	对应元来的posPrice
cashierCode	String	否	收银机对接编号	

限制规则报文结构

- 目前支持的炼制规则包括
- ScenceLimit 场景限制
- ActivityLimit 活动限制
- CardBinLimit 卡bin限制
- CardNoLimit 卡号限制
- CityLimit 城市限制
- PosTidLimit POS终端限制

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
limitWay	String	是	限量方式	数量限制(Q)/金额显示(A)
limitType	String	是	限量类型	白名单(W)/黑名单(B)
retained	String	否	是否支持滚存	
binPrefixNum	Integer	否	bin码的前缀位数	
binSuffixNum	Integer	否	bin码的后缀位数	
description	String	否	规则描述	

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
limitItems	JSONArray	是	限量明细	

限制明细报文结构

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
limitKey	String	是	限量关键字	例如卡号、卡bin等
limitMaxDay	Long	是	日限量	0表示不限量
limitMaxWeek	Long	是	周限量	0表示不限量
limitMaxMonth	Long	是	月限量	0表示不限量
limitMaxYear	Long	是	年限量	0表示不限量
limitMaxTotal	Long	是	总限量	0表示不限量
startTime	String	是	开始时间	yyyyMMddHHmmss
endTime	String	是	结束时间	yyyyMMddHHmmss

WeekTime 指定日限制

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
weekDay	String	是	指定日期	指定一周中的日期 格式为7位 [0]表示不可使用
times	String	否	指定时间段	每12位表示一个时间区间，多个用","分割。eg 00,220000235959

请求报文举例

暂无

WHALE===>ERP

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	请求返回码	00成功
returnMsg	String	是	请求返回信息	

返回报文举例

暂无

ESB制码订单

Whale同步调用ESB制码接口

接口用途

- Whale将制码报文发送给ESB，ESB再统一对不同制码方通信。

接口说明

- 单产品制码时，为同步制码，需实时返回制码结果。

WHALE===>ESB

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelId	String	是	取码方id	
sendChannelId	String	是	制码方id	
sendChannelOrderId	String(64)	是	制码方订单号	
whaleTradeNo	String(64)	是	易百唯一订单号，ESB可用于与制码方作3订单唯一标识	
channelMid	String	是	渠道商户编号	制码方分配的商编，存于sendChanne
channelTid	String	是	渠道终端编号	制码方分配的终端号，存于sendChann
orderEncryptKey	String	是	制码方报文加密密钥	3DES加密时为密钥，公私钥对加密时为公钥字
createDate	String	是	制码日期	yyyyMMdd
createTime	String	是	制码时间	yyyyMMddHHmmss
items	<makeOrderItems>	是	制码明细	

请求报文举例

```
{
   "saleChannelOrderId": "20181024154201",
   "requestId": "20181024154201",
   "notifyType": {
         "mobilePhone": "13524161800"
   },
   "item": {
```

```
        "saleChannelItemId":"20181024154201",
        "commissionDate":"1",
        "validDays": 10,
        "ticketId": 1,
        "makeFundsChannel": {
            "channelBenefit": 0,
            "merchantBenefit": 500,
            "userRealAmount": 2500
        }
    }
}
```

□□□□ESB=WHALE

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnCode	String	□	□□□□□	
returnMsg	String	□	□□□□□□	
data	Object< makeCodeResponseData>	□	□□□	

□□□□□□

```
{
    "returnCode": "00",
    "returnMsg": "SUCCESS",
    "data": {
        "saleChannelOrderId": "20181120155110",
        "tradeNo": "c1eca7fbda51430cb5100ec0699a5b00",
        "createTime": "20181120155225",
        "isNotify": "1",
        "codeNum": 1,
        "items": [{
            "codeDetail": [{
                "codeURL":
"http://qrcode.url.ag/make?0000001496A382FA4725D24FA27839FC1680D136CAFE515519B94B1D&type=QRCODE",
                "code": "10116574123700278846",
                "useTimes": 10,
                "status": "00",
```

```
            "statusDesc": "□□□"
        }],
        "validEnd": "20181201000000",
        "validStart": "20181121000000",
        "itemResultMsg": "SUCCESS",
        "itemResultCode": "00",
        "saleChannelItemId": "20181120155110",
        "ticketId": 9000000010,
        "ticketName":"□□□30□□□□",
        "activityId":"1000000006",
        "activityName":"□□□□□□□□□□□□"
      }],
      "createDate": "20181120"
   }
}
```