

--	--	--	--	--	--

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|
- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|
- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



- **JSON** Key fundsChannel

Field	Type	Unit	Length	Formula
totalAmount	Number	元	10	$totalAmount = discountAmount + userRealAmount$
discountAmount	Number	元	10	$discountAmount = merchantBenefit + channelBenefit$
merchantRealAmount	Number	元	10	$merchantRealAmount = totalAmount - merchantBenefit$
channelBenefit	Number	元	10	
merchantBenefit	Number	元	10	
userRealAmount	Number	元	10	



- ○ JSON Key remainFundsChannel

□□□□□□□□□□

項目	型別	単位	桁数	小数点
remainTotalAmount	Number	円	10	2
remainDiscountAmount	Number	円	10	2
remainMerchantRealAmount	Number	円	10	2
remainChannelBenefit	Number	円	10	2
remainMerchantBenefit	Number	円	10	2
remainUserRealAmount	Number	円	10	2

--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `verifyFundsChannel`

名称	类型	是否必填	长度限制	说明
totalAmount	Number	是	[0, 9999]	totalAmount = discountAmount + userRealAmount
discountAmount	Number	否	[0, 999]	discountAmount = merchantBenefit + channelBenefit
merchantRealAmount	Number	否	[0, 99999](A)	merchantRealAmount = totalAmount - merchantBenefit
merchantCustomRealAmount	Number	否	[0, 99999999]	(B)- 1[0, 9999999999999999] nt[0, 9999999]
channelBenefit	Number	否	[0, 9999]	渠道优惠
merchantBenefit	Number	否	[0, 99999] (B)	商户优惠
userRealAmount	Number	否	[0, 9999]	用户实付金额
seq	Number	否	[0, 999]	
seqStatus	String	否	[0, 999]	00 成功 01 失败
verifyRequestId	String	否	[0, 9999]	验证请求ID(6位数字)



- **JSON** Key `makeFundsChannel` `{}{}{}{}`

{}{}	{}{}	{}{}{}	{}{}{}	{}{}
totalAmount	Number	{}{}	{}{}(A+B)	{}{}{}
channelBenefit	Number	{}{}	{}{}{}{}{}	{}{}{}
merchantBenefit	Number	{}{}	{}{}{}{}(B{}{ })	{}{}{}
userRealAmount	Number	{}{}	{}{}{}{}{}	{}{}{}
merchantRealAmount	Number	{}{}	{}{}{}{}(A{}{ })	{}{}{}
seq	Number	{}{}	{}{}{}	



- **JSON** Key `goodsDetail`

				
sku	String		 SKU	
qty	Integer			
price	Number			
type	String			
spec	String			
rebateCode	String			



- **JSON** Key memberDetail

				
memberId	String		 ID	
memberName	String			
grade	String			
status	String			
memberCode	String			
balance	Long			
pointBalance	Long			

--	--	--	--	--

- JSON Key redeemCodeDetail

項目	型別	必須	制約	注
realCode	String	○	10桁以内	
realTicketId	Long	○	10桁以内	id
realTicketName	String	○	10桁以内	

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

- ☐

属性名	属性类型	是否必填	数据类型	备注
mobilePhone	String	否	手机号码	
weiChat	String	否	微信openid	微信
aliPay	String	否	支付宝id	支付宝
thirdUserId	String	否	第三方id	第三方平台
weChatCardPackageNotify	Object< weChatCardPackage Notify>	否	微信卡包通知	

[illegible]

-

項目	型別	必須	注記	備考
userUnionId	String	○	ユニオンID	
appId	String	○	アプリID	
userOpenId	String	○	ユーザーオープンID	
sendChannelId	String	○	送信チャネルID	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

• JSON Key updateOpts

updatePurchaseTime	String			yyyyMMddHHmmss
updateValidEnd	String			yyyyMMddHHmmss
updatePurchaseOrderNum	String			
updateMakeNotifyType	Object<makeNotifyType>			
updateVerifyNotifyType	Object<verifyNotifyType>			
updateMerchantRealAmount	Long			
updateMemberDetail	Object<memberDetail>			
activateShopNo	String(10)			
activateOrg	String(10)			
remark	String(200)			

• [JSON](#) Key `codeQueryResponseData`

				
codeDetail	List< codeQueryCodeDetail >			



• [JSON Key](#) `codeQueryCodeDetail`

項目	型別	必須	制約	注
code	String	○	コード	
saleChannelOrderId	String	○	販売チャネルID	
saleChannelName	String	○	販売チャネル名	
saleChannelCode	String	○	販売チャネルcode	
sendChannelName	String	○	送付チャネル名	
useTimes	Integer	○	使用回数	
remainTimes	Integer	○	残存回数	
verifyTimes	Integer	○	検証回数	
createDate	String	○	作成日	yyyyMMdd
createTime	String	○	作成時刻	yyyyMMddHHmmss
validStart	String	○	有効開始日	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	○	有効終了日	yyyyMMddHHmmss
activateDate	String	○	有効化日	yyyyMMdd
activateTime	String	○	有効化時刻	yyyyMMddHHmmss
activateShopNo	String	○	有効化店舗番号	
verifyDate	String	○	検証日	yyyyMMdd
verifyTime	String	○	検証時刻	yyyyMMddHHmmss
status	String	○	ステータス	
statusDesc	String	○	ステータス説明	
cityCheck	String	○	市区町村チェック	Y/N市区町村コード
ticketId	String	○	チケットID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXid
whaleTicketId	String	○	鯨チケットID	XXXXXXXXid[0000000000]
ticketName	String	○	チケット名	
activityId	String	○	アクティビティID	
activityName	String	○	アクティビティ名	
faceValue	Number	○	顔値	面額

名称	类型	是否必填	数据类型	长度
shopNo	String	是	字符串	
shopName	String	是	字符串	
codeRemark	String	是	字符串	
ebuyActivityProductId	String	是	字符串id	
ebuyActivityProductNo	String	是	字符串	
fundsChannel	Object<fundsChannel>	是	字符串	11
remainFundsChannel	Object<remainFundsChannel>	是	字符串	
fundsChannels	Array<fundChannel>	是	字符串	11



- [JSON](#) KeycodeArr

Key	Type	Value	Value	Value
code	String			
seq	Number			



- [JSON](#) Key Items

項目	型別	必須	注記	制約
saleChannelItemId	String	○	チャネルID	32文字以内
ticketId	Long	○	チケットID	チケットID
activityId	Long	○	アクティビティID	アクティビティID
commissionDate	String	○	手数料日	0000-00-00形式
validDays	Number	○	有効日数	有効開始日 + 有効日数 = 有効終了日
validStart	Number(14)	○	有効開始日時	有効終了日時 - 有効日数 = 有効開始日時
validEnd	Number(14)	○	有効終了日時	有効開始日時 + 有効日数 = 有効終了日時
codeNum	Number	○	コード番号	100以内
makeFundsChannels	Array< fundsChannel >	○	チャネル	手数料日
makeFundsChannel	Object< makeFundsChannel >	○	チャネル	手数料日

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• [JSON](#) Key `batchMakeCodeResponseData`

--	--

필드명	타입	길이	필수성	비고
returnCode	String	1	필수	
returnMsg	String	1	필수	
channelOrderId	String	1	필수	
createDate	String	1	필수	yyyyMMdd
createTime	String	1	필수	yyyyMMddHHmmss
codeNum	int	1	필수	



• **JSON Key** `makeQueryResponseData` `data`

Field	Type	Required	Format	Example
saleChannelOrderId	String	Y	String	
tradeNo	String	Y	String	
createDate	String	Y	String	yyyyMMdd
createTime	String	Y	String	yyyyMMddHHmmss
isNotify	String	Y	String	sendType=0
codeNum	int	Y	String	
orderRemark	JSONString	Y	String	
items	List< makeQueryResponseItem>	Y	String	



- **JSON** Key `makeQueryResponseItem` `ticket`

필드명	타입	필수	설명	예시
saleChannelItemId	String	필수	판매채널아이템ID	
ticketId	String	필수	티켓ID	
ticketName	String	필수	티켓명	
brandTicketId	String	필수	브랜드티켓ID	
thirdSendTicketId	String	필수	3차발송티켓ID	
ticketUseDescription	Object< ticketUseDescription >	필수	티켓사용설명	
activityId	String	필수	활동ID	
activityName	String	필수	활동명	
itemResultCode	String	필수	아이템결과코드	
itemResultMsg	String	필수	아이템결과메시지	
validStart	String	필수	유효시작	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	필수	유효종료	yyyyMMddHHmmss
codeDetail	List<codeDetail>	필수	코드상세	

□□/□□□□□□□□

□□□□□□□□

- [JSON](#) Key `makeOrderResponseCodeDetail` □□

□□	□□	□□□	□□□	□□
codeURL	String(100)	□	□□□	
code	String(100)	□	□□	
useTimes	Integer	□	□□□□□	
status	String(2)	□	□□	
statusDesc	String(10)	□	□□□	
password	String	□	□□codeURL□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□

- JSON

Key

makeVoidResponseData

Field	Type	Required	Length	Format
originalChannelOrderId	String	Y	32	
tradeNo	String	Y	32	
createDate	String	Y	16	yyyyMMdd
createTime	String	Y	16	yyyyMMddHHmmss
totalNum	int	Y	10	
tradeStatus	String	Y	16	A:000000;P:000000
voidDetails	List<makeVoidResponseVoidDetail>	Y	1000	

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `makeVoidResponseVoidDetail`

--	--

필드명	타입	필수성	비고	예시
ticketId	String	필수	티켓 ID	
originalChannelItemId	String	필수	원본 채널 아이템 ID	
voidNum	int	필수	취소 횟수	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `statusUpdateData`

--	--

項目	型別	必須	注記	備考
tradeNo	String	○	取引番号	
requestId	String	○	リクエストID	
currentStatus	String	○	現在のステータス	
statusDesc	String	○	ステータス説明	
updateDate	String	○	更新日時	
updateTime	String	○	更新時刻	

[illegible]

- **JSON** Key `batchCodeActivateResponseData` 

項目	型別	必須	制約	注
tradeNo	String	○	10桁以内	
requestId	String	○	10桁以内	
saleChannelId	String	○	10桁以内	
createDate	Number(8)	○	8桁以内	
createTime	Number(14)	○	14桁以内	
codeNum	int	○	10桁以内	
resultCode	String	○	10桁以内	00:成功
resultMsg	String	○	10桁以内	



- JSON Key storeInfo [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

属性名	属性型	制約	参照	注
swift	String	PK	pos表	
tid	String	PK	表	8桁
mid	String	PK	表	15桁
cityId	String	PK	tid表ebuy表tid	桁
brandId	String	PK	tid	ebuy表
shopNo	String	PK	表	
shopName	String	PK	表	
manageCompany	String	PK	表	表
companyId	String	PK	表	表



- ○ JSON Key storeInfo

Field	Type	Required	Example	Length
swift	String	Yes	pos	
tid	String	Yes		8
mid	String	Yes		15
cityId	String	Yes	id	ebuy
brandId	String	Yes	id	ebuy
shopNo	String	Yes		
shopName	String	Yes		
manageCompany	String	Yes		
companyId	String	Yes		



- **JSON** Key `singleMakeOrderResponseData` `{}[]`

필드명	타입	필수성	설명	형식
tradeNo	String	필수	거래번호	
resultCode	String	필수	결과코드	
resultMsg	String	필수	결과메시지	
saleChannelOrderId	String	필수	판매채널주문번호	
createDate	String	필수	생성일자	yyyyMMdd
createTime	String	필수	생성시간	yyyyMMddHHmmss
isNotify	String	필수	알림유무 (sendType: 0:알림유무, 1:알림유무)	
ticketId	String	필수	티켓ID	
validStart	String	필수	유효시작일자	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	필수	유효종료일자	yyyyMMddHHmmss
codeDetail	Object<codeDetail>	필수	코드상세	



- **JSON Key** `codeVerifyResponseData`

cashTotalAmount	Number			
code	String			
ticketId	String		ID	
ticketName	String			
ticketType	String			cashCoupon(),merchandiseCoupon(),discountCoupon(),fullRedeemCoupon(),buyGetCoupon(),redeemCoupon()
activityNo	String			POS
activityName	String			
faceValue	Number			
thirdActivityId	String		id	
returnCashParam	JSONObject			
printData	String		POS	
fundsChannel	Object<fundsChannel>			
goodsDetail	Object<goodsDetail>			
redeemCodeDetail	Object<redeemCodeDetail>			
orderRemark	JSONString			
orderId	String		id	



- **JSON** Key `codeVerifyQueryResponseData` `{}{}{}`

Field	Type	Required	Format	Length
returnCode	String	Y	00000000	0000000000000000
returnMsg	String	Y	0000	
verifyReturnCode	String	Y	00000000	00000000
verifyReturnMsg	String	Y	00000000	
code	String	Y	0000	
saleChannelOrderId	String	Y	0000	
cashTotalAmount	String	Y	000000	0000
ticketId	String	Y	00000000	
ticketName	String	Y	0000	
ticketShortName	String	Y	000000	
ebuyActivityProduceId	String	Y	00000000id	
ebuyActivityProduceNo	String	Y	00000000	
activityId	String	Y	0000id	
activityName	String	Y	000000	
faceValue	String	Y	0000	0000
thirdActivityId	String	Y	000000id	
returnCashParam	JSONObject	Y	0000	00000000
printData	String	Y	000000POS000000	
fundsChannel	Object<fundsChannel>	Y	0000	00000000
goodsDetail	Object<goodsDetail>	Y	000000	00000000
redeemCodeDetail	Object<redeemCodeDetail>	Y	0000	0000000000000000



- **JSON** Key `codeCheckResponseData`

項目	型別	必須	制約	注
code	String	○	10	
codeValidStart	String	○	yyyyMMdd	
codeValidEnd	String	○	yyyyMMdd	
saleChannelCode	String	○	10	
saleChannelName	String	○	10	
status	String	○	10	00:有効
discountAmount	String	○	10	1000
ticketRemark	String	○	100	
ticketType	String	○	10	cacheCoupon(100),merchandiseCoupon(100),discountCoupon(100),fullReduceCoupon(100),buyGetCoupon(100),redeemCoupon(100)
fineGrainedLimit	Object<fineGrainedLimit>	○	100000000	
ticketUseDescription	Object<ticketUseDescription>	○	100	



- JSON Key batchCodeVerifyResponseData

Field	Type	Required	Format	Example
code	String	Y	10000000000000000000	
saleChannelCode	String	Y	10000000000000000000	
saleChannelName	String	Y	10000000000000000000	
ticketId	String	Y	10000000000000000000	
ticketName	String	Y	10000000000000000000	
activityNo	String	Y	10000000000000000000	
activityName	String	Y	10000000000000000000	
status	String	Y	10000000000000000000	00100000000000000000
statusDesc	String	Y	10000000000000000000	00100000000000000000
fundsChannel	Object<fundsChannel>	Y	10000000000000000000	
faceValue	Number	Y	10000000000000000000	10000000000000000000
extendParam	Object	Y	10000000000000000000	
orderRemark	JSONString	Y	10000000000000000000	

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

• **JSON** Key `batchCodeVerifyVoidResponseData`

--	--

項目	型別	制約	注記	備考
code	String	必須	エラーコード	
status	String	必須	00:成功 01:エラー	
amount	String	必須	金額	
ticketName	String	必須	チケット名	
statusDesc	String	必須	ステータス説明	



• **JSON Key** `channelTicketQueryData` `{}{}{}`

<code>{}{}</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	<code>{}{}</code>
<code>ticketId</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}id</code>	<code>{}{}{}{}{}{}{}{}</code>
<code>ticketName</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}{}{}{}</code>
<code>thirdActivityId</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}id</code>	
<code>activityId</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}id</code>	
<code>activityName</code>	<code>int</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	
<code>activityType</code>	<code>int</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	<code>0{}{}{}{}{}1{}{}{}{}</code>
<code>activityValidStart</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	<code>yyyyMMddHHmmss</code>
<code>activityValidEnd</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	<code>yyyyMMddHHmmss</code>
<code>codeValidStart</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}{}</code>	<code>yyyyMMddHHmmss</code>
<code>codeValidEnd</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}{}</code>	<code>yyyyMMddHHmmss</code>
<code>commissionDate</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	<code>0{}{}{}{}1{}{}{}{}</code>
<code>codeValidDay</code>	<code>int</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	
<code>createDate</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	<code>yyyyMMdd</code>
<code>createTime</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	<code>yyyyMMddHHmmss</code>
<code>serviceProvider</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}</code>	
<code>sendChannelName</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	
<code>saleChannelName</code>	<code>String</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	
<code>brandNames</code>	<code>List</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}{}{}{}{}</code>
<code>activityUseDescription</code>	<code>Object<activityUseDescription></code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	
<code>ticketUseDescription</code>	<code>Object<ticketUseDescription></code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}</code>	

ESB

- JSON Key Items

Item	Type	Required	Format	Example
saleChannelItemId	String	Y	String	32
tradeItemNo	String	Y	String	32
ticketId	Long	Y	id	id
thirdProductId	Long	Y	id	id
codeNum	Number	Y	String	1-100
useTimes	Number	Y	String	
validStart	Number(14)	Y	String	validEnd:yyHmss
validEnd	Number(14)	Y	String	validStart:yyHHmss
faceValue	Number	Y	String	
netValue	Number	Y	String	totalAmount
needThirdQrcode	int	Y	String	0-1
needThirdNotify	int	Y	String	0-1
notifyType	<notifyType>	Y	String	
itemEncryptKey	String	Y	String	3DES

ESB

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `esbMakeOrderResponseData`

필드명	타입	필수	길이	비고
saleChannelId	String	필수	100	판매채널 ID
sendChannelId	String	필수	100	보내기 채널 ID
sendChannelOrderId	String(64)	필수	64	보내기 채널 주문 ID
createDate	String	필수	100	생성 일자
createTime	String	필수	100	생성 시간
isNotify	String	필수	100	알림 여부
codeNum	int	필수	100	코드 번호
items	List<esbMakeOrderResponseCodes>	필수	100	상품 목록

ESB

--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `esbMakeCodeResponseItem`

필드명	타입	필수	데이터 형식	비고
saleChannelItemId	String	필수	문자열	판매채널아이템ID
tradeItemNo	String	필수	문자열	거래아이템번호
ticketId	Long	필수	Long	티켓ID
thirdProductId	Long	필수	Long	제3자 상품ID
validStart	Number(14)	필수	문자열	유효시작일시(yyyyMMddHHmmss)
validEnd	Number(14)	필수	문자열	유효종료일시(yyyyMMddHHmmss)
itemResultCode	String	필수	문자열	아이템결과코드
itemResultMsg	String	필수	문자열	아이템결과메시지
codeDetail	List<codeDetail>	필수	리스트	코드상세

--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `activityUseDescription`

useDescription	String			



- **JSON** Key `ticketUseDescription` `ticketUseDescription`

Field	Type	Required	Default	Notes
ticketPicture	String	Yes		
useThreshold	Long	Yes		0~100
discountDescription	String	Yes		
useDescription	String	Yes		
useRule	String	Yes		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- [JSON](#) Key `fineGrainedRuleLimit`

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Field	Type	Unit	Options	Values
grainedKey	String	1	key	day,week,mouth,year,total
limitMaxValue	Number	1	10000	100000000
current	Number	1	100000	100000000000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• **JSON** Key `getMobileBySearchCodeResponseData` `{}{}{}`

Field	Type	Required	Example	Tag
tradeNo	String	Y	12345678	
mobilePhone	String	Y	13912345678	tag[01]
jwt	String	Y	jwt	
dynamicCode	String	Y	123	tag[02]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• [JSON](#) Key `sendVerificationCodeResponseData`

				
tradeNo	String			



- **JSON** Key `checkVerificationCodeResponseData` `{} {}`

Field	Type	Required	Example	Notes
tradeNo	String	Y	1234567890	
dynamicCode	String	Y	1234	
jwt	String	Y	jwt	



- **JSON** Key `getDynamicResponseData`

tradeNo	String			
requestId	String			
dynamicCodeList	List			
createDate	String			yyyyMMdd
createTime	String			yyyyMMddHHmmss



- **JSON** Key `codeUpdateCallbackData`

searchCode	String			
codeSecret	String			
codeStatus	String			
statusDesc	String			
returnCode	String			
returnMsg	String			
useTimes	int			
validStart	String			
validEnd	String			
ticketId	String		id	
activityId	String		id	
saleChannelId	String		id	
sendChannelId	String		id	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **JSON** Key `batchCodeUpdateResponseData`

--	--

필드명	타입	필수성	비고	예시
tradeNo	String	필수	거래번호	1234567890
requestId	String	필수	요청ID	1234567890
codeTotalNum	int	필수	코드총합	1234567890



- **JSON** Key `batchCodeVoidCallbackData`

tradeNo	String			
requestId	String			
totalCodeNum	int			
successCodeNum	int			
codeUpdateResultArray	List< codeUpdateCallbackData >			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• [JSON](#) Key `notifyCodeToCardPackageResponse` `{}{}{}`

<code>{}{}</code>	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	<code>{}{}</code>
tradeNo	String	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}{}{}</code>	
requestId	String	<code>{}{}</code>	<code>{}{}{}</code>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• **JSON** Key `codeFamilyInfoList`

				
code	String			
codeMask	String			
codeUrl	String			
userTimes	Integer			
codeStatus	String			
validStart	Date			
validEnd	Date			