业务参数对象

资金渠道
退款明细
余额资金渠道
核销资金渠道
下单制码资金渠道
产品明细
会员信息
兑换码明细
用户通知类型
微信卡包制码通知类型
码状态更新操作类型
码信息查询返回数据
码明细查询
阶梯价核销券码明细
制码请求子订单明细
批量制码订单明细返回数据
制码/制码查询返回数据
制码/制码查询返回明细
制码/制码查询返回码明细
制码撤销返回数据
制码撤销返回明细
码状态更新返回数据
批量码激活同步返回数据
门店信息
查询时门店信息
单码返回数据
券码核销返回数据

券码核销查询返回数据
预核销返回数据
券码批量核销明细
批量核销撤销明细
取码方可用券查询返回数据
ESB制码订单明细
ESB制码订单返回码数据
ESB制码返回明细
活动使用说明
券使用说明
最细粒度规则限制数量
根据查询码获取手机号返回数据
动态码发送手机验证码返回数据
校验验证码返回数据
获取动态码返回数据
码更新回调数据
批量码更新返回数据
批量码更新回调数据
串码通知到用户微信卡包接口同步返回报文
第三方异步制码通知的券码信息

资金渠道

- JSON Key `fundsChannel`，出现在返回报文中，非必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
totalAmount	Number	否	订单总金额	单位: 分。totalAmount = discountAmount + userRealAmount
discountAmount	Number	否	折扣金额	单位: 分。discountAmount = merchantBenefit + channelBenefit
merchantRealAmount	Number	否	商户实收金额	单位: 分。merchantRealAmo = totalAmount - merchantBenefit
channelBenefit	Number	否	渠道出资优惠	单位: 分
merchantBenefit	Number	否	商户出资优惠	单位: 分
userRealAmount	Number	否	用户实付金额	单位: 分

退款明细

- JSON Key为refundDetail, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义
goodsId	String	是	商品编号
refundAmount	Price	是	退款金额

余额资金渠道

- ○ JSON Key `remainFundsChannel`，出现在返回报文中，非必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
remainTotalAmount	Number	否	剩余订单总金额	单位：分。
remainDiscountAmount	Number	否	剩余折扣金额	单位：分。
remainMerchantRealAmount	Number	否	剩余商户实收金额	单位：分。
remainChannelBenefit	Number	否	剩余渠道出资优惠	单位：分
remainMerchantBenefit	Number	否	剩余商户出资优惠	单位：分
remainUserRealAmount	Number	否	剩余用户实付金额	单位：分

核销资金渠道

- JSON Key `verifyFundsChannel`，出现在返回报文中，非必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
totalAmount	Number	否	订单总金额	单位：分。totalAmount = discountAmount + userRealAmount
discountAmount	Number	否	折扣金额	单位：分。discountAmount = merchantBenefit + channelBenefit
merchantRealAmount	Number	否	商户实收金额(A账户)	单位：分。merchantRealAmo = totalAmount - merchantBenefit
merchantCustomRealAmount	Number	否	商户指定实收金额	单位：分。默认：-1。当商户制码或激活时指定实收金额，在核销时该nt均为指定实收金额
channelBenefit	Number	否	渠道出资优惠	单位：分
merchantBenefit	Number	否	商户出资优惠(B账户)	单位：分
userRealAmount	Number	否	用户实付金额	单位：分
seq	Number	否	阶梯序号	
seqStatus	String	否	阶梯状态	00 初始化 01 已使用
verifyRequestId	String	否	核销流水号	对应当前阶梯流水号(单次订单层级)

下单制码资金渠道

- JSON Key `makeFundsChannel`, 非必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
totalAmount	Number	是	总金额(A+B)	单位: 分
channelBenefit	Number	否	渠道出资优惠	单位: 分
merchantBenefit	Number	否	商户出资优惠(B账户)	单位: 分
userRealAmount	Number	否	用户实付金额	单位: 分
merchantRealAmount	Number	否	商户实收金额(A账户)	单位: 分
seq	Number	否	阶梯序号	

产品明细

- JSON Key `goodsDetail`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
sku	String	是	商品SKU	
qty	Integer	是	数量	
price	Number	是	单价	单位：分
type	String	是	商品品类	
spec	String	是	商品规格	
rebateCode	String	否	折扣代码	当收银端折扣过产品不能在后端再次折扣时在此标注

会员信息

码明细

- JSON Key `memberDetail`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
memberId	String	否	会员ID	
memberName	String	否	会员名称	
grade	String	否	会员等级	
status	String	否	会员状态	
memberCode	String	否	会员号码	
balance	Long	否	会员余额	单位：分
pointBalance	Long	否	会员积分余额	单位：分

兑换码明细

- JSON Key `redeemCodeDetail`，出现在返回报文中，非必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
realCode	String	是	兑换码兑换后的真实串码号	
realTicketId	Long	是	兑换码兑换后的真实券id	
realTicketName	String	是	兑换码兑换后的真实券名称	

用户通知类型

制码通知类型

制码时，当需要易百通知到用户，可由取码方指定通知渠道及渠道用户信息

字段 类型 是否必填 字段意义 备注

mobilePhone String 否 短信通知手机号

weiChat String 否 微信通知openId 暂不支持

aliPay String 否 支付宝通知id 暂不支持

thirdUserId String 否 第三方平台用户id 不做业务处理，仅作为参数传递

weChatCardPackage
Notify

Object<
weChatCardPackage
Notify>

否 微信卡包通知

微信卡包制码通知类型

- 当取码方需要易百协助调用制码方完成微信卡包通知时，制码时上传该字段

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
userUnionId	String	否	微信用户唯一识别号	
appId	String	否	公众号id	
userOpenId	String	否	微信用户唯一识别号	
sendChannelId	String	否	渠道id	若是易百自制码，需要调用外部渠道进行微信卡包通

码状态更新操作类型

- JSON Key `updateOpts`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
updatePurchaseTime	String	否	修改实际购买时间	yyyyMMddHHmmss
updateValidEnd	String	否	修改实际有效截至时间	yyyyMMddHHmmss
updatePurchaseOrderNum	String	否	修改用户购买订单号	
updateMakeNotifyType	Object< makeNotifyType>	否	修改制码通知信息	
updateVerifyNotifyType	Object< verifyNotifyType>	否	修改核销通知信息	
updateMerchantRealAmount	Long	否	修改商户实收金额	单位：分
updateMemberDetail	Object< memberDetail>	否	修改会员信息	
activateShopNo	String(10)	否	激活门店号	
activateOrg	String(10)	否	激活机构	
remark	String(200)	否	串码备注信息	

码信息查询返回数据

- JSON Key `codeQueryResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
codeDetail	List< codeQueryCodeDetail >	否	码信息	

码明细查询

- JSON Key `codeQueryCodeDetail`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
code	String	是	码号	
saleChannelOrderId	String	是	取码方制码订单号	
saleChannelName	String	是	取码方名称	
saleChannelCode	String	是	取码方code	
sendChannelName	String	是	制码方名称	
useTimes	Integer	是	总可使用次数	
remainTimes	Integer	是	剩余核销次数	
verifyTimes	Integer	是	已核销次数	
createDate	String	是	码创建日期	yyyyMMdd
createTime	String	是	码创建时间	yyyyMMddHHmmss
validStart	String	否	码有效开始时间	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	否	码有效结束时间	yyyyMMddHHmmss
activateDate	String	否	激活日期	yyyyMMdd
activateTime	String	否	激活时间	yyyyMMddHHmmss
activateShopNo	String	否	激活门店	
verifyDate	String	否	码核销日期	yyyyMMdd
verifyTime	String	否	码核销时间	yyyyMMddHHmmss
status	String	是	状态	
statusDesc	String	是	状态描述	
cityCheck	String	否	券所在城市是否可用	Y可用N不可用。第三方码核销逻辑受第三方控制
ticketId	String	是	易百活动产品id	由于历史原因，该字段存放易百活动产品id
whaleTicketId	String	是	券id	券系统中券批次id，例: 100000000
ticketName	String	是	券名称	
activityId	String	是	活动id	
activityName	String	是	活动名称	
faceValue	Number	否	券面值	单位: 分

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
shopNo	String	否	核销门店编号	
shopName	String	否	核销门店名称	
codeRemark	String	否	串码备注字段	
ebuyActivityProductId	String	是	易百活动产品id	
ebuyActivityProductNo	String	否	易百活动产品编号	
fundsChannel	Object<fundsChannel>	否	资金渠道	在制码或激活时上传的资金明细
remainFundsChannel	Object<remainFundsChannel>	否	余额资金渠道	
fundsChannels	Array<fundChannel>	否	资金渠道列表	仅针对阶梯价场景

阶梯价核销券码明细

- JSON Key为codeArr, 出现在返回报文中，非必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
code	String	否	券码	
seq	Number	否	阶梯序号	

制码请求子订单明细

- JSON Key `Items`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelItemId	String	是	取码方子订单号	小于32个字符
ticketId	Long	否	券id	一个产品对应一个券id，由易百提供。当是普通券
activityId	Long	否	券id	一个组合券活动对应一个活动id，由易百提供。当
commissionDate	String	否	码开启日期	0：当日生效，1：次日生效，-1：暂不激活，未
validDays	Number	否	相对有效天数	除制码当天开始相应天数结束。validStartDay、commissionDate[
validStart	Number(14)	否	码有效开始时间	该字段填写时，validEnd必填格式:yyyyHmmss
validEnd	Number(14)	否	码有效结束时间	该字段填写时，validStart必填格式:yyyHHmmss
codeNum	Number	否	该券制码数量	最小值：1，最大值：100
makeFundsChannels	Array<fundsChannel>	否	资金渠道	仅针对阶梯价场景（commissionDa
makeFundsChannel	Object<makeFundsChannel>	否	资金渠道	取码方是零售模式时必填

批量制码订单明细返回数据

- JSON Key `batchMakeCodeResponseData`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	请求返回码	
returnMsg	String	是	请求返回信息	
channelOrderId	String	是	取码方订单号	
createDate	String	是	创建日期	yyyyMMdd
createTime	String	是	创建时间	yyyyMMddHHmmss
codeNum	int	是	总制码数量	

制码/制码查询返回数据

- JSON Key `makeQueryResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelOrderId	String	是	取码方订单号	
tradeNo	String	是	易百交易编号	
createDate	String	是	创建日期	yyyyMMdd
createTime	String	是	创建时间	yyyyMMddHHmmss
isNotify	String	是	是否通知到用户，通知形式以sendType[	0依据通知是要[手机通知时0表示短信未通知成功，当
codeNum	int	是	总制码数量	
orderRemark	JSONString	否	制码请求上送内容原样下发	
items	List< makeQueryResponseItem>	否	码信息	

□□/□□□□□□□□

□□□□□□□□□

- JSON Key `makeQueryResponseItem` □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
saleChannelItemId	String	□	□□□□□□□	
ticketId	String	□	□id	
ticketName	String	□	□□□	
brandTicketId	String	□	□□□□id	
thirdSendTicketId	String	□	□□□□□□□□	
ticketUseDescription	Object< ticketUseDescription >	□	□□□□□	
activityId	String	□	□□id	
activityName	String	□	□□□□	
itemResultCode	String	□	□□□□□	
itemResultMsg	String	□	□□□□□□	
validStart	String	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
codeDetail	List<codeDetail>	□	□□□	

制码/制码查询返回码明细

订单券码明细返回

- JSON Key `makeOrderResponseCodeDetail`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
codeURL	String(100)	是	码链接	
code	String(100)	是	串码	
useTimes	Integer	是	码可核销次数	
status	String(2)	是	状态	
statusDesc	String(10)	是	状态描述	
password	String	否	显示codeURL认证密码	此值在某些活动需要，易百会提前告知取码方

制码撤销返回数据

制码订单返回码数据

- JSON Key `makeVoidResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
originalChannelOrderId	String	是	取码方订单号	
tradeNo	String	是	易百订单号	
createDate	String	是	撤销日期	yyyyMMdd
createTime	String	是	撤销时间	yyyyMMddHHmmss
totalNum	int	是	本次总撤销券码数量	
tradeStatus	String	是	表示当前订单的所有券是否都撤销成功	A:表示全部成功;P:表示部分成功
voidDetails	List< makeVoidResponseVoidDetail>	否	撤销信息	

制码撤销返回明细

制码订单返回码

- JSON Key `makeVoidResponseVoidDetail`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
ticketId	String	是	券id	
originalChannelItemId	String	是	原制码子订单号	
voidNum	int	是	子订单中撤销码数量	

码状态更新返回数据

- JSON Key `statusUpdateData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
tradeNo	String	是	易百交易号	
requestId	String	是	请求流水号	
currentStatus	String	是	当前码状态	
statusDesc	String	是	状态说明	
updateDate	String	是	更新日期	
updateTime	String	是	更新时间	

批量码激活同步返回数据

- JSON Key `batchCodeActivateResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
tradeNo	String	是	系统内部编号	
requestId	String	是	请求流水号	
saleChannelId	String	是	取码方ID	
createDate	Number(8)	是	创建日期	
createTime	Number(14)	是	创建时间	
codeNum	int	是	激活码数量	
resultCode	String	是	批量码激活初步校验结果	00成功，其他失败
resultMsg	String	是	批量码激活初步校验结果	

门店信息

- JSON Key `storeInfo` 此信息为线下门店核销时上送

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
swift	String	否	pos流水号	
tid	String	否	终端号	小于8个字符，有终端限制时必填
mid	String	否	商户号	15个长度
cityId	String	否	城市id，对接时使用ebuy城市id	有城市限制时必须上传
brandId	String	是	品牌id	ebuy分配
shopNo	String	是	门店号	
shopName	String	是	门店名称	
manageCompany	String	否	管理公司名称	线下必填
companyId	String	否	管理公司编号	线下必填

查询时门店信息

- ○ JSON Key `storeInfo` 此信息为线下门店核销时上送

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
swift	String	否	pos流水号	
tid	String	否	终端号	小于8个字符，有终端限制时必填
mid	String	否	商户号	15个长度
cityId	String	否	城市id，对接时使用ebuy城市id	有城市限制时必须上传
brandId	String	是	品牌id	ebuy分配
shopNo	String	是	门店号	
shopName	String	是	门店名称	
manageCompany	String	否	管理公司名称	线下必填
companyId	String	否	管理公司编号	线下必填

单码返回数据

- JSON Key `singleMakeOrderResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
tradeNo	String	是	易百订单号	
resultCode	String	是	制码返回码	
resultMsg	String	是	制码返回信息	
saleChannelOrderId	String	是	取码方订单号	
createDate	String	是	创建日期	yyyyMMdd
createTime	String	是	创建时间	yyyyMMddHHmmss
isNotify	String	是	是否通知到用户，通知形式以sendType[依次]当需要发送手工短信通知时0表示短信未通知成功	
ticketId	String	是	券id	
validStart	String	是	码有效开始时间	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	是	码有效结束时间	yyyyMMddHHmmss
codeDetail	Object<codeDetail>	否	码详情	

券码核销返回数据

- JSON Key `codeVerifyResponseData`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
cashTotalAmount	Number	否	原样返回	
code	String	是	原样返回	
ticketId	String	是	券ID	
ticketName	String	是	券名称	
ticketType	String	是	券类型	cashCoupon(代金券),merchandiseCoupon(商品券),discountCoupon(折扣券),fullReduceCoupon(满减券),buyGetCoupon(买赠券),redeemCoupon(兑换券)
activityNo	String	是	活动编号	在收银一体化时收银POS可以用此值来区别活动
activityName	String	是	表示券所属活动	
faceValue	Number	否	券面值	单位分
thirdActivityId	String	是	第三方活动id	
returnCashParam	JSONObject	否	扩展字段	目前适用于收银机
printData	String	否	此值仅在易百POS上核销时需要用到	
fundsChannel	Object<fundsChannel>	否	资金渠道	仅在收银一体化时用到
goodsDetail	Object<goodsDetail>	否	折抵产品明细	仅在收银一体化时用到
redeemCodeDetail	Object<redeemCodeDetail>	否	兑换码明细	当上送的码为兑换码类型时，核销返回兑换后的真实
orderRemark	JSONString	否	制码请求上送内容原样下发	
orderId	String	否	销售渠道id	

券码核销查询返回数据

- JSON Key `codeVerifyQueryResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	单个串码核销查询结果	00：成功，其他：失败。当查询结果为成功时才会
returnMsg	String	是	返回结果	
verifyReturnCode	String	是	原核销中该码核销结果	00：成功，其他：失败
verifyReturnMsg	String	是	原核销中该码核销结果	
code	String	是	串码号	
saleChannelOrderId	String	是	制码订单号	
cashTotalAmount	String	否	收音机上送总金额	单位：分
ticketId	String	是	券ID	
ticketName	String	是	券产品名称	
ticketShortName	String	是	券产品短名称	
ebuyActivityProduceId	String	是	易百活动产品id	
ebuyActivityProduceNo	String	是	易百活动产品编号	
activityId	String	是	活动id	
activityName	String	是	表示券所属活动	
faceValue	String	否	券面值	单位：分
thirdActivityId	String	是	第三方活动id	
returnCashParam	JSONObject	否	扩展字段	目前适用于收银机
printData	String	否	此值仅在易百POS上核销时需要用到	
fundsChannel	Object<fundsChannel>	否	资金渠道	仅在收银一体化时用到
goodsDetail	Object<goodsDetail>	否	折抵产品明细	仅在收银一体化时用到
redeemCodeDetail	Object<redeemCodeDetail>	否	兑换码明细	当上送的码为兑换码类型时，核销返回兑换后的真实

预核销返回数据

预核销明细

- JSON Key `codeCheckResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
code	String	是	券码	
codeValidStart	String	是	券码有效期开始时间	
codeValidEnd	String	是	券码有效期结束时间	
saleChannelCode	String	否	取码方编号	
saleChannelName	String	否	取码方名称	
status	String	是	预核销结果	00成功，其他失败
discountAmount	String	否	折抵金额	单位：分
ticketRemark	String	否	券产品备注信息	
ticketType	String	是	券类型	cacheCoupon(代金券),merchandiseCoupon(商品券),discountCoupon(折扣券),fullReduceCoupon(满减券),buyGetCoupon(买赠券),redeemCoupon(兑换券)
fineGrainedLimit	Object< fineGrainedLimit>	是	最细粒度规则限制数量	
ticketUseDescription	Object< ticketUseDescription >	否	券使用描述	

券码批量核销明细

- JSON Key `batchCodeVerifyResponseData`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
code	String	是	原样返回	
saleChannelCode	String	否	取码方编号	
saleChannelName	String	否	取码方名称	
ticketId	String	否	券ID	
ticketName	String	否	券名称	
activityNo	String	否	活动编号	
activityName	String	否	表示券所属活动	
status	String	是	核销结果	00成功，其他失败
statusDesc	String	是	核销结果描述	00成功，其他失败
fundsChannel	Object<fundsChannel>	否	金额	
faceValue	Number	否	券面值	单位分
extendParam	Object	否	扩展字段	
orderRemark	JSONString	否	制码请求上送内容原样下发	

批量核销撤销明细

券码批量核销撤销明细

- JSON Key `batchCodeVerifyVoidResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
code	String	是	原样返回	
status	String	是	00撤销成功，其他失败	
amount	String	是	金额	
ticketName	String	否	券名称	
statusDesc	String	是	撤销结果描述	

取码方可用券查询返回数据

- JSON Key `channelTicketQueryData`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
ticketId	String	否	券id	组合券活动时，此处非必填
ticketName	String	否	券名称	组合券活动时，此处非必填
thirdActivityId	String	是	第三方活动id	
activityId	String	是	活动id	
activityName	int	是	活动名称	
activityType	int	是	活动类型	0: 普通券活动, 1: 组合券活动
activityValidStart	String	是	活动开始时间	yyyyMMddHHmmss
activityValidEnd	String	是	活动结束时间	yyyyMMddHHmmss
codeValidStart	String	是	券所制码有效开始时间	yyyyMMddHHmmss
codeValidEnd	String	是	券所制码有效结束时间	yyyyMMddHHmmss
commissionDate	String	是	券启用日期	0: 当日生效, 1: 次日生效
codeValidDay	int	是	相对有效天数	
createDate	String	是	券创建日期	yyyyMMdd
createTime	String	是	券创建时间	yyyyMMddHHmmss
serviceProvider	String	是	系统服务提供商	
sendChannelName	String	是	发码方名称	
saleChannelName	String	是	取码方名称	
brandNames	List	是	品牌名称	组合券活动时，可能存在多个品牌
activityUseDescription	Object< activityUseDescription>	是	活动使用说明	
ticketUseDescription	Object< ticketUseDescription >	是	券使用说明	

ESB制码订单明细

- JSON Key `Items`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelItemId	String	是	取码方子订单号	小于32个字符
tradeItemNo	String	是	易百子订单号	小于32个字符
ticketId	Long	否	券id	若制码方可根据易百券id进行制码则上传
thirdProductId	Long	否	制码方产品id	若制码方只能根据制码方产品id进行制码则上传，
codeNum	Number	是	该产品制码数量	最小值: 1, 最大值: 100。同步制码时只能填
useTimes	Number	是	单码可兑换次数	
validStart	Number(14)	否	码有效开始时间	该字段填写时, validEnd必填格式:yyy Hmmss
validEnd	Number(14)	否	码有效结束时间	该字段填写时, validStart必填格式:yy HHmmss
faceValue	Number	是	面值	券模板中配置的面值
netValue	Number	是	净值	制码资金渠道中的totalAmount, 若取
needThirdQrcode	int	是	是否需要第三方二维码链接	0: 否, 1: 是
needThirdNotify	int	是	是否需要第三方执行制码通知	0: 否, 1: 是
notifyType	<notifyType>	是	通知类型	
itemEncryptKey	String	是	报文加密密钥	3DES加密时为密钥，公私钥对加密时为公钥字

ESB制码订单返回码数据

- JSON Key `esbMakeOrderResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelId	String	是	取码方id	需原样返回
sendChannelId	String	是	制码方id	需原样返回
sendChannelOrderId	String(64)	是	制码方订单号	需原样返回
createDate	String	是	创建日期	yyyyMMdd
createTime	String	是	创建时间	yyyyMMddHHmmss
isNotify	String	是	是否通知到用户，通知形式以sendType[依次]当需要发手工短信通知时0表示短信未通知成功	
codeNum	int	是	总制码数量	
items	List< esbMakeOrderResponseCodes>	否	码信息	

ESB制码返回明细

- JSON Key `esbMakeCodeResponseItem`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
saleChannelItemId	String	是	取码方子订单号	需原样返回
tradeItemNo	String	是	易百子订单号	小于32个字符
ticketId	Long	否	券id	若制码方可根据易百券id进行制码则上传
thirdProductId	Long	否	制码方产品id	若制码方只能根据制码方产品id进行制码则上传,
validStart	Number(14)	否	码有效开始时间	该字段填写时, validEnd必填格式:yyyHmmss
validEnd	Number(14)	否	码有效结束时间	该字段填写时, validStart必填格式:yyHHmmss
itemResultCode	String	是	子订单返回码	
itemResultMsg	String	是	子订单返回信息	
codeDetail	List<codeDetail>	否	码详情	

□□□□□□

- JSON Key `activityUseDescription` □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
useDescription	String	□	□□□□	

券使用说明

- JSON Key `ticketUseDescription`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
ticketPicture	String	否	券图片	
useThreshold	Long	否	优惠门槛	消费满*元
discountDescription	String	否	优惠说明	
useDescription	String	否	使用说明	
useRule	String	否	使用规则	

最细粒度规则限制数量

- JSON Key `fineGrainedRuleLimit`，出现在返回报文中，非必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
grainedKey	String	是	粒度key	day,week,mouth,year,total
limitMaxValue	Number	是	最大限制值	该粒度下总可使用次数
current	Number	是	当前已使用次数	该粒度下已使用次数，包含本次核销

根据查询码获取手机号返回数据

- JSON Key `getMobileBySearchCodeResponseData`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
tradeNo	String	是	易百交易编号	
mobilePhone	String	是	用户手机号	tag为01时
jwt	String	是	jwt	
dynamicCode	String	是	动态码	tag为02时

动态码发送手机验证码返回数据

- JSON Key `sendVerificationCodeResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
tradeNo	String	是	易百交易编号	

校验验证码返回数据

- JSON Key `checkVerificationCodeResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
tradeNo	String	是	易百交易编号	
dynamicCode	String	是	动态码	
jwt	String	是	jwt	

获取动态码返回数据

- JSON Key `getDynamicResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
tradeNo	String	是	易百交易编号	
requestId	String	是	请求流水号原样返回	
dynamicCodeList	List	是	动态码列表	
createDate	String	是	创建日期	yyyyMMdd
createTime	String	是	创建时间	yyyyMMddHHmmss

码更新回调数据

券码批量更新回调返回明细

- JSON Key `codeUpdateCallbackData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
searchCode	String	是	查询码	
codeSecret	String	是	密文码	
codeStatus	String	是	券状态	
statusDesc	String	否	状态描述	
returnCode	String	否	返回状态	
returnMsg	String	否	返回信息	
useTimes	int	是	码可使用次数	
validStart	String	是	码有效期开始时间	
validEnd	String	是	码有效期结束时间	
ticketId	String	是	券id	
activityId	String	是	活动id	
saleChannelId	String	是	取码方id	
sendChannelId	String	是	制码方id	

批量码更新返回数据

券码批量更新返回明细

- JSON Key `batchCodeUpdateResponseData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
tradeNo	String	是	系统内部编号	
requestId	String	是	请求流水号	
codeTotalNum	int	是	待更新码数量	

批量码更新回调数据

券码批量更新回调返回明细

- JSON Key `batchCodeVoidCallbackData`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
tradeNo	String	是	系统内部编号	
requestId	String	是	请求流水号	
totalCodeNum	int	是	总数量	
successCodeNum	int	是	码更新成功数量	
codeUpdateResultArray	List<codeUpdateCallbackData>	是	码更新结果集	

串码通知到用户微信卡包接口同步返回报文

- JSON Key `notifyCodeToCardPackageResponse`，必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
tradeNo	String	是	易百交易编号	
requestId	String	是	原样下发	

第三方异步制码通知的券码信息

- JSON Key `codeFamilyInfoList`, 必填

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
code	String	是	券码	
codeMask	String	否	电子券掩码	
codeUrl	String	否	短链	
userTimes	Integer	是	使用次数	
codeStatus	String	是	券码状态	
validStart	Date	是	有效期开始时间	
validEnd	Date	是	有效期结束时间	