











- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



• JSON Key `makeCodeNotify` `Item`

Field	Type	Required	Example	Format
notifyRequestId	String(50)	Yes	XXXXXXXXXX	MakeCodeNotify-20200702154501-U3sdD930
saleChannelId	Long	Yes	XXXX	
saleChannelOrderId	String(64)	Yes	XXXXXXXX	
tradeNo	String(32)	Yes	XXXXXXXX	
createDate	String	Yes	XXXX	yyyyMMdd
createTime	String	Yes	XXXX	yyyyMMddHHmmss
codeNum	int	Yes	XXXX	
userInfo	Object<userInfo>	Yes	XXXX	
orderRemark	JSONString	Yes	XXXXXXXXXX	
items	List<makeCodeNotifyItem>	No		



• JSON Key `makeCodeNotifyItem` `Item`

Field	Type	Required	Example	Format
saleChannelItemId	String(64)	Yes	XXXXXXXX	

属性名	属性型	必須	参照	注
ticketId	String(20)	○	ticketId	
ticketName	String(100)	○	ticketName	
thirdSendTicketId	String(20)	○	thirdSendTicketId	
brandTicketId	String(20)	○	brandTicketId	
activityId	String(20)	○	activityId	
activityName	String(100)	○	activityName	
itemResultCode	String(2)	○	itemResultCode	
itemResultMsg	String(100)	○	itemResultMsg	
validStart	String	○	validStart	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	○	validEnd	yyyyMMddHHmmss
codeDetail	List< makeOrderCodeDetail>	○	codeDetail	
makeFundsChannel	Object< makeFundsChannel>	○	makeFundsChannel	yyyyMMddHHmmss



- JSON Key makeOrderCodeDetail

属性名	属性型	必須	参照	注
codeURL	String(100)	○	codeURL	
code	String(100)	○	code	
searchCode	String(100)	○	searchCode	
useTimes	Integer	○	useTimes	
status	String(2)	○	status	
statusDesc	String(10)	○	statusDesc	
password	String(20)	○	password	yyyyMMddHHmmss



- JSON Key makeVoidNotify

Field	Type	Required	Example	Notes
notifyRequestId	String(50)	Yes	XXXXXXXXXX	MakeVoidNotify-20200702154501-U3sdD930
saleChannelId	String(20)	Yes	XXXXid	
saleChannelOrderId	String(64)	Yes	XXXXXXXXXX	
createDate	String	Yes	XXXX	yyyyMMdd
createTime	String	Yes	XXXX	yyyyMMddHHmmss
orderRemark	JSONString	Yes	XXXXXXXXXXXX	
codeList	List<makeVoidCodeDetail>	Yes	XXXX	



• JSON Key makeVoidCodeDetail XXX

Field	Type	Required	Example	Notes
code	String(100)	Yes	XXXX	
ticketId	String(20)	Yes	XXXXid	



• JSON Key updateCodeStatusNotify XXX

Field	Type	Required	Example	Notes
notifyRequestId	String(50)	Yes	XXXXXXXXXX	UpdateCodeStatusNotify-20200702154501-U3sdD930
code	String(100)	Yes	XXXX	
ticketId	Long	Yes	XXXXid	
optTag	String(2)	Yes	XXXX	01:XXXX02:XXXX03:XXXX04:XXXX

属性名	属性型	必須	制約	フォーマット
updateDate	String	○	必須	yyyyMMdd
updateTime	String	○	必須	yyyyMMddHHmmss
saleChannelId	Long	○	必須	
saleChannelOrderId	String	○	必須	
saleChannelItemId	String	○	必須	yyyyMMdd
orderRemark	JSONString	○	必須	
verifyRemark	String	○	必須	yyyyMMdd



• **JSON Key** codeDelayNotify 属性

属性名	属性型	必須	制約	フォーマット
notifyRequestId	String(50)	○	必須	yyyyMMddCodeDelayNotify-20200702154501-U3sdD930
code	String(100)	○	必須	
ticketId	Long		必須	
saleChannelId	String(20)	○	必須	
saleChannelOrderId	String(64)	○	必須	
newValidStart	String(14)	○	必須	yyyyMMddHHmmss
newValidEnd	String(14)	○	必須	yyyyMMddHHmmss
updateDate	String	○	必須	yyyyMMdd
updateTime	String	○	必須	yyyyMMddHHmmss

属性名	属性型	制約	注	例
orderRemark	JSONString	必須	注文履歴	
verifyRemark	String	必須	検証履歴	注文履歴



• **JSON Key** verifyNotify 属性

属性名	属性型	制約	注	例
notifyRequestId	String(50)	必須	通知ID	VerifyNotify-20200702154501-U3sdD930
requestId	String(64)	必須	リクエストID	
code	String(100)	必須	コード	
codeNum	Integer	必須	コード番号	
saleChannelId	Long	必須	販売チャネルID	
saleChannelOrderId	String(64)	必須	販売チャネル注文ID	
saleChannelItemId	String(64)	必須	販売チャネル商品ID	
verifyNum	Integer	必須	検証回数	
useTimes	Integer	必須	使用回数	
remainTimes	Integer	必須	残回数	
verifyRefno	String(64)	必須	検証参照番号	posp
verifyTime	String	必須	検証時刻	yyyyMMddHHmmss
verifyType	Integer	必須	検証タイプ	1:POS2:
shopNo	String(20)	必須	店舗番号	

属性名	属性型	必須	制約	注
shopName	String(100)	○	店名	
cityId	String(20)	○	市ID	
cityName	String(100)	○	市名	
manageCompany	String(100)	○	管理会社	
ticketId	String(20)	○	券ID	
ticketName	String(100)	○	券名	
ticketRemark	String(2000)	○	券備考	2000文字以内
thirdSendTicketId	String(20)	○	3次送付券ID	
brandTicketId	String(20)	○	ブランド券ID	
cashierTransNo	String(64)	○	係長取引番号	
userInfo	Object<userInfo>	○	ユーザ情報	
fineGrainedRuleLimit	Object<fineGrainedRuleLimit>	○	細かいルール制限	
orderRemark	JSONString	○	注文備考	
verifyFundsChannel	fun	○	資金検証チャネル	

11111111

- JSON Key verifyVoidNotify 111

属性名	属性型	必須	制約	注

notifyRequestId	String(50)	□	□□□□□□	□□□VerifyVoidNotify-20200702154501-U3sdD930
requestId	String(64)	□	□□□□□□	
originalRequestId	String(64)	□	□□□□□□	
code	String(100)	□	□□□	
codeCount	Integer	□	□□□□□□□□□□	
saleChannelId	Long	□	□□□□	
saleChannelOrderId	String(64)	□	□□□□□□□□	
saleChannelItemId	String(63)	□	□□□□□□□□□□	
verifyDate	String(8)	□	□□□□□□	yyyyMMdd
verifyTime	String(14)	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
verifyVoidDate	String(8)	□	□□□□□□	yyyyMMdd
verifyVoidTime	String(14)	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
verifyShopNo	String(20)	□	□□□□□□	
verifyShopName	String(100)	□	□□□□□□□□	
ticketId	String(20)	□	□□□id	
ticketName	String(100)	□	□□□	
ticketRemark	String(2000)	□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
thirdSendTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□□□	
brandTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□□□	
originalCashierTransNo	String(64)	□	□□□□□□□□□□	
userInfo	Object< userInfo >	□	□□□□	

orderRemark	JSONString	□	□□□□□□□□□□	
verifyFundsChannel	fundsChannel	□	□□□□□Ab□	



- JSON Key codeExpireNotify □□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
notifyRequestId	String(50)	□	□□□□□□	□□CodeExpireNotify-20200702154501-U3sdD930
orderRemark	JSONString	□	□□□□□□□□□□	
codeExpireDetailList	List<CodeExpireDetail>	□	□□□□	



- JSON Key codeExpireDetail □□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
code	String(100)	□	□□□	
ticketId	Long	□	□□□id	
validStart	String(14)	□	□□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String(14)	□	□□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss



- JSON Key userInfo □□
-

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
mobilePhone	String(11)	□	□□□	

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

-
- A horizontal number line with a starting point at 0 and 10 equal intervals.

--	--	--	--

- http post
-
- bizContent Base64

WHALE====>**CHANNEL**

[illegible]

名前	型	初期値	制約	注
appld	String(10)		XXXXXXXXXXid	
action	String(20)		XXXX	MakeCodeNotify
bizContent	JSONString< makeCodeNotify>		jsonXXXX	
version	String(10)		XXX	
timestamp	String		XXX	
sign	String		XX	

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

-

--	--	--	--

- `httpPost`
- `httpPost`
- `bizContent`

WHALE====>**CHANNEL**

欄名	型別	Nullable	制約	コメント
appId	String(10)	○	PK, Unique, Index	
action	String(20)	○	Index	MakeVoidNotify
bizContent	JSONString< makeVoidNotify>	○	Index	
version	String(10)	○	Index	
timestamp	String	○	Index	
sign	String	○	Index	



-



- [http](#)`post`
-
- bizContent`Base64`

WHALE===>**CHANNEL**



필드	타입	필수	비고	비고
appId	String(10)	필수	<code>appId</code>	
action	String(20)	필수	<code>action</code>	UpdateCodeStatusNotify
bizContent	JSONString< updateCodeStatusNotify>	필수	<code>bizContent</code>	
version	String(10)	필수	<code>version</code>	
timestamp	String	필수	<code>timestamp</code>	
sign	String	필수	<code>sign</code>	



-



- [http](#)`post`
-
- bizContent`Base64`




WHALE===>**CHANNEL**



필드명	타입	비고	필수	비고
appld	String(10)	필수	이벤트ID	
action	String(20)	필수	이벤트명	CodeDelayNotify
bizContent	JSONString<codeDelayNotify>	필수	이벤트내용	
version	String(10)	필수	버전	
timestamp	String	필수	타임스탬프	
sign	String	필수	서명	

--	--	--	--	--

--	--	--	--

- 
- 
- 

--	--	--	--

- `http` `post`
- `...`
- `bizContent` `Base64`

WHALE====>**CHANNEL**

属性名	属性型	必須	制約	注
appId	String(10)	○	10文字以内	
action	String(20)	○	20文字以内	CodeExpireNotify
bizContent	JSONString< CodeExpireNotify>	○	JSON形式のBase64エンコード	
version	String(10)	○	10文字以内	
timestamp	String	○	10文字以内	
sign	String	○	10文字以内	



- [illegible]



- `httpPost`
- `httpPost`
- `bizContent`

WHALE====>**CHANNEL**



項目	型別	必須	注記	備考
appld	String(10)	○	XXXXXXXXXXid	VerifyNotify
action	String(20)	○	XXXX	
bizContent	JSONString< verifyNotify>	○	jsonXXXX	
version	String(10)	○	XXXX	
timestamp	String	○	XXXX	
sign	String	○	XX	



-



- [http](#)`post`
-
- bizContent`Base64`

WHALE===>**CHANNEL**



項目	型別	必須	注記	備考
appld	String(10)	○	<code>id</code>	
action	String(20)	○		VerifyVoidNotify
bizContent	JSONString< verifyVoidNotify >	○	json	
version	String(10)	○		
timestamp	String	○		
sign	String	○		