

# ESB□□□□□-http□□□□□

- [http□□□□□](#)
- [□□□□□](#)
- [□□□□□](#)
- [□□□□□□](#)
- [□□□□□□](#)
- [□□□□□](#)

# http请求

## 请求参数

- JSON Key `thirdCodeVoidRequest` 请求

名称	类型	是否必填	说明	备注
code	String	是	接口号	
thirdCodeId	String	是	第三方id	
sendChannelOrderId	String	是	渠道订单号	
whaleTicketId	String	是	鲸鱼id	
channelTicketId	String	是	渠道id	
codeRemark	String	否	备注	

## 请求参数

- JSON Key `thirdCodeVerifyTransferRequest` 请求

名称	类型	是否必填	说明	备注
code	String	是	接口号	
verifyScene	String	是	验证场景	online线上offline线下
tid	String	是	tid id	第三方id
shopNo	String	是	店铺号	第三方店铺号
shopName	String	是	店铺名	第三方店铺名
goodsDetail	List< <a href="#">goodsDetail</a> >	是	(第三方POS流水号)	

## 请求参数

- JSON Key `thirdCodeVerifyTransferResponse` 响应

名称	类型	是否必填	说明	备注
----	----	------	----	----

thirdTicketId	String	□	□□□	
thirdTicketName	String	□	□□□□	online□□□□offline□□□
thirdActivityId	String	□	□□□□id	□□□□□□□□□□□□
thirdActivityName	String	□	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
verifyTime	String	□	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
verifyFundsChannel	Object< verifyFundsChannel>	□	□□□□□□□□□□	
returnCode	String(2)	□	□□□□□□□□	00□□□□□□□□□□
returnMsg	String	□	□□□□□□□□	

□□□□□□□□□□□□

- JSON Key thirdVerifyTransferFundsChannel □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
faceValue	Number	□	□□□□□□	
settlementAmount	Number	□	□□□□	
discountAmount	Number	□	□□□□	
channelDiscountAmount	Number	□	□□□□□□	
merchantDiscountAmount	Number	□	□□□□□□	
totalAmount	Number	□	□□□□□□□□	
userRealAmount	Number	□	□□□□□□□□	
merchantRealAmount	Number	□	□□□□□□	
benefitAmount	Number	□	□□□□□□□□	
channelBenefit	Number	□	□□□□□□□□	
merchantBenefit	Number	□	□□□□□□□□	

□□□□□□□□□□□□□□□□

- JSON Key thirdCodeQueryTransferRequest □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
----	----	------	------	----

code	String	□	□□□	
requestId	String	□	□□□	
brandId	String	□	□□□□id	



- [JSON](#) Key `thirdCodeQueryTransferResponse` □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
code	String	□	□□□	
codeStatus	String	□	□□□	□□□
codeStatusDesc	String	□	□□□□□	
codeValidStart	String	□	□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
codeValidEnd	String	□	□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
purchaseTime	String	□	□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
verifyDate	String	□	□□□□	yyyyMMdd
verifyTime	String	□	□□□□	yyyyMMddHHmmss
ebuyTicketId	String	□	□□□□id	□□□□□□□□□□□□□□□□
ebuyTicketName	String	□	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
thirdTicketId	String	□	□□□□□id	
thirdTicketName	String	□	□□□□□□	
ebuyActivityId	String	□	□□□□id	
ebuyActivityName	String	□	□□□□□□	
thirdActivityId	String	□	□□□□□id	
thirdActivityName	String	□	□□□□□□	
returnCode	String(2)	□	□□□□□□□	00□□□□□□□□
returnMsg	String	□	□□□□□□□	



□□	□□□□	□□
00	□□□	
01	□□□	
02	□□□(□□□□□□□□□□□□)	

□□	□□□□	□□
03	□□□	□□□□□□□□□□
04	□□□	
05	□□□	
06	□□□	
07	□□□	□□□□□□□□□□□□□□
09	□□□□□□	

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

- [illegible]

--	--	--	--

- 

## url

- activityInsert

**WHALE**====>**ESB**

項目名	データ型	必須	説明	注
channelId	String	○	チャンネルID	
requestId	String(32)	○	リクエストID	
codeArray	List	○	コード配列	
validStart	String	○	有効開始日時	
validEnd	String	○	有効終了日時	

--	--	--	--	--	--

```
{
  "channelId": "10002401",
  "requestId": "20180905112600001",
  "codeArray": ["100809051126021", "100809051126022"],
  "validStart": "20180905112600",
  "validEnd": "20181005112600"
}
```

ESB= ~~WHALE~~

⏏	⏏	⏏⏏⏏	⏏⏏⏏	⏏
returnCode	String	⏏	⏏⏏	

返回消息	返回类型	是否必填	是否唯一	备注
returnMsg	String	否	否	

返回示例

```
{
  "returnCode": "00",
  "returnMsg": "SUCCESS"
}
```



- 



- 

**WHALE**===>**ESB**

Field	Type	Length	Format	Notes
channelId	String	1	#####id	
optTag	String	1	####	ThirdCodeVoid
transferUrl	String	1	####	
messageType	String	1	####	Ebuy:#####Third:##
whaleMessage	String	1	#####	####



Field	Type	Length	Format	Notes
appld	String(10)	1	#####id	
action	String(20)	1	####	ThirdCodeVoid
bizContent	String<thirdCodeVoidData>	1	#####	##base64##
version	String(10)	1	##	
timestamp	String	1	##	
sign	String	1	##	

**ESB**=**WHALE**

Field	Type	Length	Format	Notes
channelId	String	1	##id####	
requestId	String	1	#####	
returnCode	String	1	##	



□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnMsg	String	□	□□□□	

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

- ☐ 

--	--	--	--

- 

**WHALE**====>**ESB**

欄名	型別	必須	説明	注
channelId	String	○	チャネルID	
transferAction	String	○	送金アクション	ThirdCodeVerify
transferUrl	String	○	送金URL	
messageType	String	○	メッセージタイプ	Ebuy:XXXXXXXXXXThird:XXXX
whaleMessage	String	○	鯨魚メッセージ	XXXXXXXX

名称	数据类型	是否必填	长度限制	说明
appId	String(10)	是	8~10位数字id	
action	String(20)	是	3~20位	ThirdCodeVerify
bizContent	String<thirdVerifyTransferRequest>	是	8~16位	base64
version	String(10)	是	3~10位	
timestamp	String	是	3~10位	
sign	String	是	1~100位	

ESB=WHALE

名前	型	長さ	注	コメント
channelId	String	1	id	
requestId	String	1		

名称	类型	是否必填	长度限制	备注
returnCode	String	否	10	
returnMsg	String	否	100	
whaleMessage	String	否	200	鲸鱼消息

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

名称	类型	是否必填	长度限制	备注
appId	String(10)	否	10	应用ID
action	String(20)	否	20	ThirdCodeVerify
bizContent	String< thirdVerifyTransferRe sponse>	否	100	业务内容base64
version	String(10)	否	10	
timestamp	String	否	10	
sign	String	否	10	

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

- ☐ 

--	--	--	--

- 

**WHALE**====>**ESB**

欄名	型別	必須	説明	注
channelId	String	○	チャネルID	
transferAction	String	○	チャネルの操作	ThirdCodeQuery
transferUrl	String	○	チャネルのURL	
messageType	String	○	メッセージの種類	Ebuy:チャネルの購入Third:チャネルの検索
whaleMessage	String	○	鯨のメッセージ	チャネルの購入

名称	数据类型	是否必填	长度限制	说明
appId	String(10)	是	8~10位数字id	
action	String(20)	是	3~20位	ThirdCodeQuery
bizContent	String<thirdQueryTransferRequest>	是	8~16位	base64编码
version	String(10)	是	3~10位	
timestamp	String	是	3~10位	
sign	String	是	1~16位	

ESB=WHALE

名前	型	長さ	注	コメント
channelId	String	1	id	
requestId	String	1		

名称	数据类型	是否必填	长度限制	备注
returnCode	String	否	100	
returnMsg	String	否	1000	
whaleMessage	String	否	100000	消息内容

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

名称	数据类型	是否必填	长度限制	备注
appId	String(10)	否	XXXXXXXXXXid	
action	String(20)	否	1000	ThirdCodeQuery
bizContent	String< thirdQueryTransferRe sponse>	否	XXXXXXXXXX	base64编码
version	String(10)	否	100	
timestamp	String	否	100	
sign	String	否	100	

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

- [illegible]

--	--	--	--

- 

**WHALE**====>**ESB**

属性名	属性型	必須/任意	制約	注
verifyUrl	String	任意	URL形式	
saleChannelId	String	任意	yyyyMMdd	
code	String	任意	10桁	
saleChannelOrderId	String	任意	yyyyMMdd	
verifyScene	String	任意	10桁	onlineyyyyMMddofflineyyyyMMdd
brandId	String	任意	yyyyMMdd	
tid	String	任意	yyyyMMdd	yyyyMMddhhmmss
shopNo	String	任意	10桁	yyyyMMddhhmmss
shopName	String	任意	10桁	yyyyMMddhhmmss
goodsDetail	List<goodsDetail>	任意	(yyyyMMddPOSyyyyMMdd)	
messageFormat	String	任意	yyyyMMdd	ebuyyyyyMMddthirdyyyyMMdd

項目	型別	長さ	内容	注
channelId	String	1	00000000id	000000saleChannelOrder
returnCode	String	1	000	00000000000000000000
returnMsg	String	1	000	