

--	--	--	--	--

--	--	--	--

- 
-  1.  2. 

--	--	--	--

- □□□□□□□□, □□□□1000□□

## action

- BatchCodeUpdate

□□□□CHANNEL=WHALE

필드명	타입	필수	설명	비고
requestId	String	필수	요청 ID	32바이트
codeArray	List	필수	코드 배열	codeObjArray의 codeObjIdEnd까지
codeValidEnd	String	필수	코드 유효 종료	codeArray의 codeObjIdEnd
codeObjArray	List<CodeDelayInfo>	필수	코드 객체 배열	codeArray의 codeObjIdEnd까지
saleChannelId	Long	필수	판매 채널 ID	
saleChannelOrderId	String	필수	판매 채널 주문 ID	codeArray의 codeObjIdEnd까지
callbackUrl	String	필수	콜백 URL	
updateShopNo	String(10)	필수	업데이트 가게 번호	
updateOrg	String(10)	필수	업데이트 조직	
optTag	String(2)	필수	옵션 태그	B5코드

--	--	--	--	--	--

```
{
  "requestId": "20181019112535100000000000000001",
  "codeArray": ["10215523190570712621"],
```

```
"callbackUrl": "http://test.com/api/codeVoid",
"codeValidEnd": "20200224235959",
"optTag": "B5",
}
```

WHALE===>CHANNEL

필드명	타입	필수	비고	예시
returnCode	String	필수	결과코드	00
returnMsg	String	필수	결과메시지	성공
data	Object< statusUpdateData>	필수	상태업데이트데이터	

예시

```
{
  "returnCode": "00",
  "returnMsg": "성공",
  "data": {
    "requestId": "100000000000000000000002",
    "tradeNo": "100000000000000000000002",
    "codeNum": 1
  }
}
```

WHALE===>CHANNEL

필드명	타입	필수	비고	예시
returnCode	String	필수	결과코드	00
returnMsg	String	필수	결과메시지	성공
data	Object< statusUpdateCallback Data>	필수	상태업데이트콜백데이터	

예시

```
{
  "returnCode": "00",
  "returnMsg": "SUCCESS",
  "data": {
```

```
"tradeNo": "9e22d9a9e532435db77bccdfd8a74ee5",  
"requestId": "2018101911253510000000000000000008",  
"totalCodeNum": 1,  
"successCodeNum": 1,  
"codeArray": [{  
  "code": "100213321414112234",  
  ...  
}],  
}
```

---

Revision #2

Created 5 August 2021 17:55:22 by zhangkexin

Updated 12 August 2021 20:29:04 by zhangkexin