

--	--	--	--	--

--	--	--	--

- [illegible]

--	--	--	--

- □□□□□□□□, □□□□20□□

action

- BatchCodeActivate

CHANNEL=WHALE

参数	类型	是否必填	长度	说明
requestId	String	是	32	请求ID
codeArray	List	是	10	商户代码
callBackUrl	String	是	100	回调URL
activateShopNo	String(10)	是	10	激活商户号
activateOrg	String(10)	是	10	激活组织
codeValidDays	Number	是	10	有效天数
codeValidStart	Number(14)	是	14	有效开始时间
codeValidEnd	Number(14)	是	14	有效结束时间
purchaseOrderNum	String	是	10	采购订单号
merchantRealAmount	Number	是	10	商户实收金额
merchantBenefit	Number	是	10	商户优惠
optTag	String(2)	是	2	04



```
{
  "requestId":"2018101911253510000000000000000001",
  "codeArray": ["10215523190570712621"],
  "callBackUrl": "http://test.com/api/codeActivate",
  "purchaseOrderNum":"2019111919470000001",
  "optTag": "04",
}
```

WHALE===>CHANNEL

필드명	타입	필수	길이	비고
returnCode	String	○	4	32비트 반환 코드
returnMsg	String	○	100	
data/checkResult	Object<data/checkResult>	○	100	

00000000

```
{
  "returnCode": "00",
  "returnMsg": "0000",
  "data": {
    "requestId": "10000000000000000000000002",
    "tradeNo": "10000000000000000000000002",
    "saleChannelId":10002410,
    "createDate": "20191119",
    "createTime": "20191119200100",
    "codeNum": 1,
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "SUCCESS",
  }
}
```

WHALE===>CHANNEL

필드명	타입	필수	길이	비고
returnCode	String	○	4	
returnMsg	String	○	100	

名称	数据类型	长度	是否必填	备注
data	Object< statusUpdateData>	1		

返回结果

```
{
  "returnCode": "00",
  "returnMsg": "SUCCESS",
  "data": {
    "tradeNo": "9e22d9a9e532435db77bccdfd8a74ee5",
    "requestId": "20181019112535100000000000000000008",
    "currentStatus": "00",
    "statusDesc": "成功",
    "updateDate": "20181019",
    "updateTime": "20181019112535"
  }
}
```