批量码激活

接口用途

- 多码批量激活时，调用此接口

接口说明

- 一次可以多码激活,一次最多20个码。

action

- BatchCodeActivate

请求参数，**CHANNEL=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
requestId	String	是	请求流水号	32个字符，用于标识唯一一笔交易
codeArray	List	是	码号数组	
callBackUrl	String	是	激活成功后的回调地址	
activateShopNo	String(10)	否	激活门店号	
activateOrg	String(10)	否	激活机构	
codeValidDays	Number	否	相对有效天数	除制码当天开始相应天数结束。validStartDay、commissionDate[
codeValidStart	Number(14)	否	码有效开始时间	该字段填写时，validEnd必填格式:yyyyMMddHHmmss
codeValidEnd	Number(14)	否	码有效结束时间	该字段填写时，validStart必填格式:yyyyMMddHHmmss
purchaseOrderNum	String	否	用户购买订单号	
merchantRealAmount	Number	否	用户购买时商户实收金额	单位：分
merchantBenefit	Number	否	用户购买时商户优惠金额	单位：分
optTag	String(2)	是	操作分类	04：激活

请求报文举例

```
{
    "requestId":"20181019112535100000000000000001",
    "codeArray": ["10215523190570712621"],
    "callBackUrl": "http://test.com/api/codeActivate",
    "purchaseOrderNum":"201911191947000001",
    "optTag": "04",
}
```

WHALE===>CHANNEL

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnCode	String	□	□□□□□	□□□32□□□□□□□□□□□□□Code
returnMsg	String	□	□□□□□□	
data/checkResult	Object< data/checkResult>	□	□□□□□□□□□□	

□□□□□□□□

```
{
    "returnCode": "00",
    "returnMsg": "□□□□",
    "data": {
        "requestId": "1000000000000000000002",
        "tradeNo": "1000000000000000000002",
        "saleChannelId":10002410,
        "createDate": "20191119",
        "createTime": "20191119200100",
        "codeNum": 1,
        "resultCode": "00",
        "resultMsg": "SUCCESS",
    }
}
```

WHALE===>CHANNEL

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnCode	String	□	□□□□□	
returnMsg	String	□	□□□□□□	

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
data	Object< statusUpdateData>	□	□□□□□□□□□	

□□□□□□□□

```
{
    "returnCode": "00",
    "returnMsg": "SUCCESS",
    "data": {
        "tradeNo": "9e22d9a9e532435db77bccdfd8a74ee5",
        "requestId": "20181019112535100000000000000008",
        "currentStatus": "00",
        "statusDesc": "□□□",
        "updateDate":"20181019",
        "updateTime":"20181019112535"
    }
}
```

Revision #2
Created 5 August 2021 17:54:51 by zhangkexin
Updated 12 August 2021 20:29:04 by zhangkexin