



필드명	타입	필수	길이	비고
returnCode	String	□	4	
returnMsg	String	□	4	
data	Object< <a href="#">statusUpdateData</a> >	□	10	

예시

```
{
  "returnCode": "00",
  "returnMsg": "성공",
  "data": {
    "requestId": "1000000000000000000002",
    "tradeNo": "1000000000000000000002",
    "codeNum": 1
  }
}
```

### WHALE====>CHANNEL

필드명	타입	필수	길이	비고
returnCode	String	□	4	
returnMsg	String	□	4	
data	Object< <a href="#">statusUpdateCallback</a> <a href="#">Data</a> >	□	10	

예시

```
{
  "returnCode": "00",
  "returnMsg": "SUCCESS",
  "data": {
    "tradeNo": "9e22d9a9e532435db77bccdfd8a74ee5",
    "requestId": "20181019112535100000000000000008",
    "totalCodeNum": 1,
    "successCodeNum": 1,
    "codeArray": [{
      "codeId": "1212431432",

```

```
"searchCode": "100***1234",  
"codeSecret": "100213321414112234",  
...  
}],  
}  
}
```

---

Revision #2

Created 5 August 2021 17:56:12 by zhangkexin

Updated 12 August 2021 20:29:04 by zhangkexin