外卖类接口列表

外卖开启接单
外卖关闭接单
外卖订单列表
外卖订单详情
外卖拒绝接单
外卖确认接单
外卖取消接单
骑手订单核销
外卖订单结算
订单核销冲正

外卖开启接单

接口用途

- 外卖开启接单

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/takeoutOpen`

action

- `takeoutOpen`

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[

请求报文举例

```
{
  "traceNo": "99000009100010102201502O1"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因

返回报文举例

```
{
  "traceNo": "99000009100010104201502O1",
```

```
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS"
}
```

外卖关闭接单

接口用途

- 外卖关闭接单

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/takeoutClose`

action

- `takeoutClose`

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[

请求报文举例

```
{
  "traceNo": "99000009100010101732123"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因

返回报文举例

```
{
  "traceNo": "99000009100010101732123",
```

```
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS"
}
```

外卖订单列表

接口用途

- 外卖订单列表

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/takeoutList`

action

- `takeoutList`

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
pageNo	Integer	否	页号	当有多页数据显示时，可以由此参数来确认所要查看
pageSize	Integer	是	每页记录数	可以按终端实际的显示记录上限来设定
status	String	否	按订单状态获取订单列表	0: 未处理订单（对应到新建订单），1: 已处理订

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010129201502O1",
   "pageNo": "1",
   "pageSize": "8",
   "status": "1"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnCode	String	□	□□□	00□□□□□□□□□□□□□
returnDesc	String	□	□□□□	□□□□□□□□□□□
currentPage	Integer	□	□□□□	□□□□□□□□□□□□
pageSize	Integer	□	□□□□□	□□□□
countPage	Integer	□	□□□	
orderInfoList	List<orderInfo>	□	□□□□	□□□□□□pageSize□□□

□□□□□□


```
{
    "traceNo": "99000009100010130201501201",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "currentPage": 1,
    "pageSize": 8,
    "countPage": 1,
    "orderInfoList": [
        {
            "appOrderNo": "3371680886339521",
            "orderTime": "12:08",
            "orderAmount": "106.28",
            "platformName": "□□□□"
        }
    ]
}
```

外卖订单详情

接口用途

- 外卖订单详情

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/takeoutDetail`

action

- `takeoutDetail`

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)
appOrderNo	String	否	应用订单号	变长
riderQrcode	String	否	配送员出示电子凭证码	当该字段有值时必须上送platformId字段
platformId	String	否	各外卖平台的id	变长

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "appOrderNo": "2321671337735755",
   "riderQrcode": "2017092237735723",
   "platformID":"001"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnCode	String	□	□□□	00□□□□□□□□□□□□
returnDesc	String	□	□□□□	□□□□□□□□□□
orderInfo	Object<orderInfo>	□	□□□□	□□□□□□□□

□□□□□


```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "orderNo": "171698602301",
   "transDate": "20161231120533",
   "returnCode": "00",
   "returnDesc": "SUCCESS",
   "orderInfo": {
      "platformName": "□□□□",
      "status": "□□□",
      "appOrderNo": "2321671337735755",
      "rcptName": "□□",
      "orderAmount": "128.8",
      "orderTime": "16:13",
      "orderCreateTime": "2017-07-18 16:13:12",
      "packageDetailList": [
         {
            "packId": "2200",
            "packName": "□□2",
            "goodsInfoList": [
               {
                  "goodsId": "100001",
                  "goodsName": "□□□□□□□",
                  "goodsSpec": "150ML",
                  "price": "38.5",
                  "quantity": "1"
               }
            ]
         },
         {
            "packId": "1100",
            "packName": "□□1",
            "goodsInfoList": [
```

```
            {
              "goodsId": "100002",
              "goodsName": "□□□□",
              "goodsSpec": "100ML",
              "price": "20.8",
              "quantity": "1"
            }
          ]
        }
      ]
    }
}
```

外卖拒绝接单

接口用途

- 外卖拒绝接单

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/takeoutReject`

action

- `takeoutReject`

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
appOrderNo	String	是	应用订单号	变长

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010107201502 01",
   "appOrderNo": "2321671337735755"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
status	String	是	订单状态	

□□□□□


```
{
   "traceNo": "99000009100010108201502O1",
   "orderNo": "171698602301",
   "transDate": "20161231120533",
   "returnCode": "00",
   "returnDesc": "SUCCESS",
   "status": "□□□"
}
```

外卖确认接单

接口用途

- 外卖确认接单

接口地址

- https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/takeoutConfirm

action

- takeoutConfirm

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
appOrderNo	String	是	应用订单号	变长
status	String	否	是否自动核销	autoVerify

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "appOrderNo": "2321671337735755"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
status	String	是	订单状态	

□□□□□


```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "orderNo": "171698602301",
   "transDate": "20161231120533",
   "returnCode": "00",
   "returnDesc": "SUCCESS",
   "status": "□□□□□"
}
```

外卖取消接单

接口用途

- 外卖取消接单

接口地址

- https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/takeoutCancel

action

- takeoutCancel

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
appOrderNo	String	是	应用订单号	变长

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010103201502O1",
   "appOrderNo": "2321671337735755"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
status	String	是	订单状态	

□□□□□


```
{
   "traceNo": "99000009100010101201502O1",
   "orderNo": "171698602301",
   "transDate": "20161231120533",
   "returnCode": "00",
   "returnDesc": "SUCCESS",
   "status": "□□□□□"
}
```

骑手订单核销

接口用途

- 外卖骑手订单核销

接口地址

- https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/takeoutVerify

action

- takeoutVerify

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
riderQrcode	String	是	配送员出示电子凭证码	变长
platformId	String	是	各外卖平台的id	变长

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "riderQrcode": "2321671337735755",
   "platformID":"001"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因

□□□□□


```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "orderNo": "171698602301",
   "transDate": "20161231120533",
   "returnCode": "00",
   "returnDesc": "SUCCESS"
}
```

外卖订单结算

接口用途

- 外卖订单结算

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/takeoutSettle`

action

- `takeoutSettle`

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
settleBatchNo	String	是	需要结算的批次号	打印失败时可重复同一批次号

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "settleBatchNo": "0001"
}
```

返回参数，易百后台===>中间件

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
settleRecord	List<settleRecord>	否	结算记录	
beginDate	String	是	结算开始时间	格式: yyyyMMddHHmmss
endDate	String	是	结算结束时间	格式: yyyyMMddHHmmss

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
volume	Integer	□	□□□□□	
totalReceiptAmount	Price	□	□□□□□□□	
totalAmount	Price	□	□□□	□□□□□□□□□
printDetail	String	□	□□□□□□	□□□□□□□

□□□□□


```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "transDate": "20161231102201",
   "returnCode": "00",
   "returnDesc": "SUCCESS",
   "settleRecord": [
      {
         "activityNo": "2016101201",
         "activityName": "□□□□",
         "isRefund": false,
         "volume": 130,
         "totalReceiptAmount": "2082.10",
         "totalAmount": "2082.10"
      },
      {
         "activityNo": "2016120301",
         "activityName": "□□□□",
         "isRefund": false,
         "volume": 100,
         "totalReceiptAmount": "234.10",
         "totalAmount": "234.10"
      }
   ],

"printDetail":"0020CCF5C2EBD6A7B8B62020B1CACAFD2020202020CAB5CAD52020202020BDF0B6EE0020CEA2
D0C5D6A7B8B6202020203135202020363134

2E30302020203631342E30300020D6A7B8B6B1A6202020202020313220202035303332E303020202035303332E
30300020D7DCBCC62020202020202020203237202031313137 2E30302020313131372E303009001F0E652D4275
7920B5E7D7D3C6BED6A42F04BDE1CBE3",
   "beginDate": "20161029113602",
```

```
    "endDate": "20161030113602",
    "volume": 230,
    "totalReceiptAmount": 1900,
    "totalAmount": 2000,
}
```

订单核销冲正

接口用途

- 外卖骑手订单核销

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/takeoutRollback`

action

- `takeoutRollback`

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
riderQrcode	String	是	配送员出示电子凭证码	变长
platformId	String	是	各外卖平台的id	变长

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010105201502O1",
   "riderQrcode": "2321671337735755",
   "platformID":"001"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnDesc	String	□	□□□□	□□□□□□□□□□□

□□□□□


```
{
    "traceNo": "99000009100010106201502 01",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS"
}
```