查询订单

接口用途

当调用订单支付接口失败、网络超时、交易状态未知时调此接口来查询订单结果信息

接口地址

/payment/query

请求参数

参数名		说明	类型	是否必填	备注
bizContent	traceNo	交易流水号	String(32)	是	全局唯一，用于标识唯一交易
	originalTraceNo	原支付流水号	String(32)	是	
	originalDate	原交易日期	String(8)	否	传入需要查询的原交易日期，不传默认为当

请求示例

```
"bizContent": {
    "traceNo": "20240710112246541_11140102",
    "originalTraceNo": "20240710112246541_11130101",
    "originalDate": 20240710
}
```

返回参数

参数名		说明	类型	是否必填	备注
	payChannel	支付渠道	String(32)	是	
	transactionNo	易百交易号	String(32)	是	
	paymentNo	收单机构交易号	String(40)	否	
	traceNo	交易流水号	String(32)	是	按请求原样下发
	transTime	交易时间	datetime	是	

account	□□□□	String(40)	□	
openId	□□□□□□	String(128)	□	
totalAmount	□□□□□	Number	□	□□□□□□□□□□□
receiptAmount	□□□□	Number	□	□□□
mdiscountAmount	□□□□□□	Number	□	□□□
discountAmount	□□□□□□	Number	□	□□□
payAmount	□□□□□□	Number	□	□□□
invoiceAmount	□□□□□□□□□	Number	□	□□□
storeName	□□□□□□	String(200)	□	

□□□□


```
{
□"data": {
□□"payChannel": "wxpay",
□□"transactionNo": "",
□□"paymentNo": "42000022272024071022977681 92",
□□"traceNo": "20240710112246541_11130101",
□□"transTime": "2024-07-10 11:28:54",
□□"account": "",
□□"openId": "o2Jh6jtk9v28kSk2GUuyqhtdzUTs",
□□"totalAmount": 3300,
□□"receiptAmount": 3300,
□□"mdiscountAmount": 0,
□□"discountAmount": 0,
□□"payAmount": 3300,
□□"invoiceAmount": 3300,
□□"storeName": "xxx□□□□□□□□□"
□}
}
```


Revision #19
Created 8 July 2024 14:11:04 by chenlijun
Updated 30 October 2024 10:24:35 by chenlijun