e-Buy 交易账单

接口请求方式简介
公共参数
请求地址
公共请求参数
公共响应参数

接口列表
查询交易账单

□□□□□□□

- □□□□HTTP POST□□□□
- □□□□□□UTF-8
- □□□□



□□□□

□□□□

□□	□□□□
□□	https://uat-paas-gateway.e-buy.com
□□	https://paas-gateway.e-buy.com

公共请求参数

名称	类型	是否必须	备注	其他信息
uuid	string	必须	请求序列号	最大长度: 50 最小长度: 1 mock: @now('yyyyMMdd')-@string('lower',32)
appId	string	必须	请求AppId	最大长度: 50 最小长度: 1 mock: @natural
action	string	必须	交易类型	最大长度: 50 最小长度: 1 mock: cancel
timestamp	number	必须	请求时间戳	最大值: 14 最小值: 0 mock: @timestamp
signType	string	必须	签名类型	最大长度: 20 最小长度: 1 mock: sha256
sign	string	必须	签名值	最大长度: 500 最小长度: 1 mock: @natural
lang	string	必须	语言	最大长度: 50 最小长度: 1 mock: zh_CN
content	object	必须	请求报文	备注: 请求报文

公共响应参数

名称	类型	是否必须	备注	其他信息
uuid	string	必须	请求序列号	最大长度: 50 最小长度: 1 mock: @now('yyyyMMdd')-@string('lower',32)
success	boolean	必须	交易成功与否	mock: @boolean
action	string	必须	交易类型	最大长度: 50 最小长度: 1 mock: cancel
timestamp	number	必须	返回时间戳	mock: @timestamp
errorCode	string	必须	错误码	最大长度: 50 最小长度: 0 mock: @word
errorMessage	string	必须	错误描述	最大长度: 50 最小长度: 0 mock: @csentence
signType	string	必须	签名类型	最大长度: 20 最小长度: 0 mock: sha256
sign	string	必须	签名值	最大长度: 500 最小长度: 0 mock: @natural
content	object	必须	返回报文	备注: 返回报文



□□□□

□□□□□□

[yapi_interface]35917[/yapi_interface]