□□□□

- □□□
- □□Token
- □□□□□□
- □□/□□□□□□

新页面

登录

接口用途

- 用户名密码验证，下发token

接口地址

- https://qrpaymobiletest.e-buychina.com.cn/web/api/loginCheck

请求参数

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	app流水号	不允许重复
loginName	String	是	用户名	
loginPsw	String	是	密码	需加密上传: MD5(loginName + MD5(psw))

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "APPTEST91000101017321230l0",
   "loginName": "111",
   "loginPsw":"C529D04DD76D856FE3A8A871B476DC4D"
}
```

返回参数

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
tokenId	String	是	token	
merchantAddr	String	是	商户地址	

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
merchantName	String	□	□□□□	
brandName	String	□	□□□□	
brandLogo	String	□	□□logo	
operator	Operator	□	□□□□	

□□□□□


```
{
    "returnCode": "00",
    "tokenId": "5f2f330464bd4d2ab9cd57604fbffb99",
    "merchantAddr": "□□□□□□□□8-8-11",
    "merchantName": "□□□TOY PARK",
    "returnDesc": "□□□□",
    "brandName": "□□□",
    "operator": {
        "operatorId": 38,
        "alias": "22222",
        "nickName": "hakuhinkan001403",
        "status": 1,
        "role": 3,
        "func": "0001120",
        "merchantId": 323427,
        "tid": "94392307",
        "currency": "JPY",
        "loginName": "hakuhinkan001403"
    },
    "brandLogo": "https://jperp3.e-buychina.com/upload/20190819153240_merchant_c1562959.png"
}
```

刷新Token

接口用途

- 更新token

接口地址

- https://qrpaymobiletest.e-buychina.com.cn/web/api/refreshToken

请求参数

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	app流水号	不允许重复

请求报文举例

```
{
  "traceNo": "APPTEST91000101017321230l0"
}
```

返回参数

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
tokenId	String	是	token	

返回报文举例

```
{
  "returnCode": "00",
  "tokenId": "1118207c6d424de3a7bcc128aa728018",
  "returnDesc": "更新成功"
}
```

个人主页信息

接口用途

- 获取个人信息，显示主页

接口地址

- https://qrpaymobiletest.e-buychina.com.cn/web/api/showOperator

请求参数

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	app流水号	不允许重复

请求报文举例

```
{
  "traceNo": "APPTEST91000101017321230l0"
}
```

返回参数

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
operator	Operator	是	用户信息	
operatorChild	List<Operator>	否	店员列表	主账号为店长时下发

返回报文举例

```
{
  "returnCode": "00",
  "operatorChild": [{
    "role": 3,
    "nickName": "yangxm",
```

```
        "loginName": "yangxm",
        "remark": "□",
        "operatorId": 34,
        "status": 1
    }, {
        "role": 3,
        "nickName": "hello",
        "loginName": "hello",
        "remark": "qqq",
        "operatorId": 33,
        "status": 0
    }],
    "returnDesc": "□□□□",
    "operator": {
        "role": 4,
        "merchantId": 2430,
        "nickName": "111",
        "loginName": "111",
        "alias": "69AE3117EC013818",
        "currency": "CNY",
        "operatorId": 27,
        "tid": "99001061",
        "status": 1
    }
}
```

新增/修改店员信息

接口用途

- 店员可修改自己帐号信息，店长可修改自己帐号信息及店员的部分信息

接口地址

- https://qrpaymobiletest.e-buychina.com.cn/web/api/addOperator

请求参数

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	app流水号	不允许重复
operator	Operator	是	用户信息	新增：上送全部字段；修改：只上送id及需要修改

请求报文举例

```
{
  "traceNo" : "MW1560133047843001211",
  "operator" : {
    "status" : 1,
    "remark" : "222",
    "loginName" : "111",
    "role" : 3,
    "loginPsw" : "C529D04DD76D856FE3A8A871B476DC4D",
    "nickName" : "111",
    "operatorId" : 27
  }
}
```

返回参数

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因

□□□□□


```
{
   "returnCode": "00",
   "returnDesc": "□□□□"
}
```